

# 称重传感器 微型 长达力敏

产品名称	称重传感器 微型 长达力敏
公司名称	蚌埠市长达力敏仪器有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:长达力敏 型号:CHM
公司地址	安徽省蚌埠市沿淮路218号
联系电话	0552-3015621 18655297979

## 产品详情

公司网站：<http://www.cdsensor.com> email:bbcdlm@vip.sina.com qq:627117726

819987441

类别c 高精度

30kg....2t 采用特殊设计,结构紧凑底端安装,密封良好具有高可靠性。

类别d 普通型50kg....10t 适用于所有工业称重,如配料、料罐称重、液面控制等。

## 性能参数

参数	单位	chm1	
		c	d
精度	%	0.1	0.05
额定压力pn	kg,t	5kg—25kg	30kg~200kg
最大可用压力pu	%ofpn	150	
额定输出vn	mv/v	2	
零位公差zo	%ofvn	± 2	
零点温度误差tzo	%/10k	0.05	
额定输出温度误差tvn	%/10k	0.05	

输入电阻ri		380 ± 5,760 ± 10
输出电阻ro		350 ± 2,700 ± 5
电源电压u	v	4-24
补偿温度范围		-10 — +50
使用温度范围		-20 — +60
贮存温度范围		-30 — +70

## 外形、安装尺寸图

## 电器链接

航空插头		直接引线	
插脚	接线	线色	
1	信息+	黄	
2	信号-	白	
3	电源+	红	
4	电源-	兰	

## 选型指南

公司网站：<http://www.cdsensor.com> email:bbcldm@vip.sina.comqq:627117726

819987441

本产品的加工定制是是，品牌是长达力敏，型号是CHM，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是其他，制作工艺是称重传感器，输出信号是模拟型，防护等级是IP65~68，线性度是0.05（%F.S.），迟滞是0.05（%F.S.），重复性是0.05（%F.S.），灵敏度是按用户要求，漂移是0.05%，分辨率是5000