

广东生产的70高速押出机全套生产线

产品名称	广东生产的70高速押出机全套生产线
公司名称	东莞市石排辉复电线电缆设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:东莞产 型号:70押出机
公司地址	广东东莞市东莞市石排镇下沙村刘屋元吓
联系电话	86 0769 89633639 13827286119

产品详情

【用途 application】：适应于生产各类bv、bvn、bvr、rv、尼龙护套、低烟无卤阻燃环保用建筑用电线。【技术特点 technique feature】：1. 本系列生产线有适用不同工艺及材料而设计的押出加强结构，能适应色条、色皮与低烟无卤、尼龙护套共挤等工艺要求。2. 精密的押出工艺控制，押出外径误差可控制在 ± 0.01 mm。3. 双甩桶不停机连续性放线，既提高了生产效率，又减少了在停机穿线时的原材料浪费。4. 可选配移动卧式押出附机或其他形式之附机，满足单注条、双注条及尼龙共挤等多样化工艺技术要求。5. 可选配快速换色系统，可不停机即可更换色皮颜色，从而降低废品率，并提高工效。6. 根据不同的工艺要求，可选配电脑自动摇盘机、双轴自动换轴收线机、普通双轴半自动收线机及简易成圈机等。7. 品质控制:配外径检测反馈装置,全程控制产品的外径,同心度等工艺参数。8. 电控:进口变频器控制【技术规格 technique specifications】：

规格型号	hf-50+35	hf-70+35	hf-90+45
押出材料	pvc、pe、pp、pu、nylon、tpee等		
放线型式	动力放线或被动放线	动力放线或被动放线	动力放线或被动放线
放线线轴	pn500-630	pn500-630	pn500-630
螺杆直径	60	70	80
螺杆长径比	25 : 1	25 : 1	25 : 1
押出量kg/h	110	140	170
主机马达功率	25hp	35hp	45hp
线径规格	0.1-3.5	2.0-8.0	2.0-10
温控	6段	6段	6段
冷却装置	u型双层	u型双层	u型双层
引取功率	5hp	5hp	7.5hp
储线架型式	斜式	水平式	水平式
储线长度	200	200	200
出线速度	max600	max500	max500
收线型式	双轴	双轴	双轴
收线线轴	pn500-630	pn500-630	pn500-630
电气控制	变频调速控制	变频调速控制	变频调速控制

本产品的加工定制是否，品牌是东莞产，型号是70押出机，电源电压是380V，主轴方向是平行，适用线径是2--15（mm），规格是左手机右手机