

# WQ潜水污泥回流泵,污水污泥回流泵,内回流泵,回流泵

产品名称	WQ潜水污泥回流泵,污水污泥回流泵,内回流泵,回流泵
公司名称	永嘉县东城街道长源水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50WQ20-25-3 材质:铸铁
公司地址	浙江省·温州市。永嘉县东城街道长源路217号
联系电话	0086-0577-67277203-178 057767279989 13587671119

## 产品详情

qw(wq)型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

### 二、产品特点:

- 1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 4、qw(wq)型无堵塞潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
- 5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性
- 6、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 7、qw(wq)型无堵塞潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大

方便，人可不必为此而进入污水坑。

8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。

9、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

qw (wq)潜水式无堵塞排污泵性能参数

型号	口径(mm)	流量(m <sup>3</sup> /h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	效率(%)
qw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900	38.5
qw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900	40
qw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900	45.1
qw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900	48
qw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1450	54
qw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1450	56
qw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900	55
qw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900	56
qw50-18-30-3	50	18	30	3	2900	58
qw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
qw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
qw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900	52
qw65-37-13-3	65	37	13	3	2900	55
qw65-25-30-4	65	25	30	4	2900	58
qw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
qw65-35-50-11	65	35	50	11	2900	60
qw65-35-60-15	65	35	60	15	2900	63
qw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1450	52
qw80-43-13-3	80	43	13	3	2900	50
qw80-40-15-4	80	40	15	4	2900	57
qw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
qw100-80-10-4	100	80	10	4	1450	62
qw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1450	66
qw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1450	67
qw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1450	68
qw100-100-25-11	100	100	25	11	1450	65
qw100-100-30-15	100	100	30	15	1450	66
qw100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1450	65
qw125-130-15-11	125	130	15	11	1450	62
qw120-130-20-15	125	130	20	15	1450	63
qw150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1450	63
qw150-180-15-15	150	180	15	15	1450	65
qw150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1450	75
qw150-180-25-22	150	180	25	22	1450	76
qw150-130-30-22	150	130	30	22	1450	75
qw150-180-30-30	150	180	30	30	1450	73
qw150-200-30-37	150	200	30	37	1450	70
qw200-300-7-11	200	300	7	11	1450	73
qw200-250-11-15	200	250	11	15	1450	74
qw200-400-10-22	200	400	10	22	1450	76
qw200-400-13-30	200	400	13	30	1450	73
qw200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1450	72

qw200-300-15-22	200	300	15	22	1450	73
qw200-250-22-30	200	250	22	30	1450	71
qw200-350-25-37	200	350	25	37	1450	75
qw200-400-30-55	200	400	30	55	1450	70
qw250-600-9-30	250	600	9	30	1450	74
qw250-600-12-37	250	600	12	37	980	78
qw250-600-15-45	250	600	15	45	1450	75
qw250-600-20-55	250	600	20	55	1450	73
qw250-600-25-75	250	600	25	75	1450	73
qw300-800-12-45	300	800	12	45	980	76
qw300-500-15-45	300	500	15	45	980	70
qw300-800-15-55	300	800	15	55	980	73
qw300-600-20-55	300	600	20	55	980	75
qw300-800-20-75	300	800	20	75	980	78
qw300-950-20-90	300	950	20	90	980	80
qw300-1000-25-110	300	1000	25	110	980	82
qw350-1100-10-55	350	1100	10	55	980	84.5
qw350-1500-15-90	350	1500	15	90	980	82.5
qw350-1200-18-90	350	1200	18	90	980	83.1
qw350-1100-28-132	350	1100	28	132	740	83.2
qw350-1000-36-160	350	1000	36	160	740	78.5
qw400-1500-10-75	400	1500	10	75	980	82.1
qw400-2000-15-132	400	2000	15	132	740	85.5
qw400-1700-22-160	400	1700	22	160	740	82.1
qw400-1500-26-160	400	1500	26	160	740	83.5
qw400-1700-30-200	400	1700	30	200	740	83.5
qw400-1800-32-250	400	1800	32	250	740	82.1
qw500-2500-10-110	500	2500	10	110	740	82
qw500-2600-15-160	500	2600	15	160	740	83
qw500-2400-22-220	500	2400	22	220	740	84
qw500-2600-24-250	500	2600	24	250	740	82

本公司质量服务承诺：1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。 4、包装标准：标准木箱包装。

本产品的品牌是长源，型号是50WQ20-25-3，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是50（mm），扬程是50（m），转速是2900（r/m），功率是3（w）