

100-100-35-18.5液下泵型号 化工液下泵 立式长轴液下泵

产品名称	100-100-35-18.5液下泵型号 化工液下泵 立式长轴液下泵
公司名称	上海闪浪泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YW 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号7幢259室
联系电话	86 0577 67333031 13777774911

产品详情

产品简介：

采用独特的单（双）通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。

yw液下式排污泵产品特点：

- 1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换。

yw液下式排污泵产品用途：

yw系列无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

yw液下式排污泵使用条件：

- a、泵的使用环境温度 40℃，湿度 95%；海拔高度 1000米。
- b、介质温度不超过60℃，介质重度为1~1.3kg/dm³。
- c、铸铁材质的使用范围这ph5~9。
- d、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
- e、使用环境海拔高度不超过1000米，超过以上条件时，应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。

yw液下式排污泵产品特点：

1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行； 3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换； 4、自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便； 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑； 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载； 7、该泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支；

yw液下式排污泵型号意义：

yw液下式排污泵结构示意图：

本产品的品牌是闪浪，型号是YW，材质是铸铁，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是100（mm），扬程是35（m），转速是1490（r/m），功率是18.5（w），效率是65，流量是100（m³/h），叶轮结构是封闭式，叶轮数目是1，规格是台