

# FPC 柔性线路板 来图来样定制

产品名称	FPC 柔性线路板 来图来样定制
公司名称	深圳市鑫岸时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫岸 型号:xinan-fpc-003
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区兴业三路9号B栋六楼604-605
联系电话	0755-23706051 15013575516

## 产品详情

fpc厂家专业生产柔性线路板fpc，可打样，可批量，专业工厂，值得信赖！

可按客户需求加工定制，一般样品可在3-4天发货，详情请咨询客服！

我司可以打样，也可批量生产，大批量定单、国外定单都是ok滴，不要怀疑我们的质量跟速度、

服务等，这都不是问题滴，我们可以承诺质量，也可以保证交期，亦可以保证服务滴。

由于fpc柔性线路板属于定制产品，有需要的客户请直接咨询本公司业务员或工程师

第一时间对接方案资料，方便我公司为您报价打样。

打样联系qq:1554386373 手机：张生15013575516 打样时间：4天 批量5-7天（可加急）

工厂地址：深圳市福永凤凰第四工业区兴业三路9号b栋

1.所有图片都是样板，仅作为外观及工艺参考，没有对应的现货出售，本店只接受定制加工业务（报价以fpc文件为准），图片标价

仅为参考价！

2.网页上的报价为常规报价，并非所有板“一口价”，价格决定于fpc精度的高低、交货时间长短、数量、尺寸大小，工艺要求及原材

料的选择而不同。根据客户的需求来确定最终价格。

3.本厂建议使用顺丰,深圳市内可送货上门。4.我司对所有客户文件资料有保密义务，如有泄露，可追究

我司法律責任！5.本店不作任何信譽炒作，遵守淘寶規則，我們用良好的品質和優秀的服務來贏得客戶的信任！6.本店支持使用支付寶支付，如需要其它付款方式可雙方共同協商。7.有任何疑問，歡迎隨時咨詢。

板材：fr4、高tg fr4、高cti fr4、鋁基材料、pi等

- 一．加工層數：1-12層
- 二．最大加工面積：硬板1200\*600mm，fpc柔性板500\*500mm。
- 三．成品銅厚：0.5-3 oz
- 四．成品板厚：硬板0.2-2.0mm，fpc柔性板0.08-0.32mm。
- 五．最小線寬：硬板0.1mm/4mil，fpc柔性板0.07mm。
- 六．最小線間距：硬板0.1mm/4mil，fpc柔性板0.07mm。
- 七．最小成品孔徑：0.2mm/10mil，
- 八．最小阻焊橋寬：0.1mm/4mil
- 九．最小外形公差：±0.10mm/4mil
- 十．翹曲度：0.7% 阻燃等級：94v0

可靠性測試：開/短路測試、阻抗測試、可焊性測試、熱沖擊測試、金相微切片分析等。

本公司是一家專業生產單、雙、多層線路板，鋁基板的私營企業，本公司擁有各種先進的生產設備，高素質的工程技術人員以及日臻完善的管理和服務體系。自2001年成立以來，不斷引進德國、日本、台灣等地區的先進設備和生產技術，致力於開發生產高密度和高可靠性的單面至十層線路板，產品廣泛應用於電腦、工業控制、通信、汽車電子以及家電領域，約70%的產品出口，行銷北美、歐洲、日本、印度及中東等地區。公司已順利通過了iso9001：2000國際質量認證、rohs環保認證及ul認證；月產量達8000平方米，本廠的宗旨：“顧客是上帝，質量是生命”，我們以優質的產品、合理的价格，為您提供pcb基板生產、抄板、布線、原理設計、開模等一條龍服務。信譽卓著，品質超群，一直受到國內、外廣大客戶一致好評。

二、主要技術指標：1．最大加工尺寸：單面板，雙面板：600mm \* 500mm 多層板：400mm \* 600mm 2．加工板厚度：0.2mm -4.0mm 3．基材銅箔厚度：18 μ (1/2oz), 35 μ (1oz), 70 μ (2oz) 4．常用基材：fr-4，cem-3，cem-1, 聚四氟乙烯、fr-1 (94v0、94hb)，鋁基 5．光銅、鍍鎳、鍍金、噴錫；沉金，抗氧化、無鉛噴錫、沉錫等。三．工藝能力：(1) 鑽孔：最小孔徑0.2mm (2) 孔金屬化：最小孔徑0.3mm，板厚/孔徑比4：1 (3) 導線寬度：最小線寬：金板0.10mm，錫板0.15mm (4) 導線間距：最小間距：金板0.10mm，錫板0.15mm (5) 鍍金板：鎳層厚度：或=2.5 μ 金層厚度：0.05-0.1 μ m 或按客戶要求 (6) 噴錫板：錫層厚度：> 或=2.5-5 μ (7) 銑板：線到邊最小距離：0.15mm 孔到邊最小距離：0.15mm 最小外形公差：±0.1mm (8) 插座倒角：角度：30度、45度、60度 深度：1-3mm (9) v 割：角度：30度、35度、45度 深度：板厚 2/3 最小尺寸：80mm \*

80mm四、交貨期：（a）樣板及小批量：3-5天.b) 大批量板交期：6-7天.c) 加急板24小时交货。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫岸，型号是xinan-fpc-003，机械刚性是柔性，层数是双面，基材是铜，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是薄型板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价