

QCZ-1气动冲击钻 气动冲击钻 矿用气动冲击钻

产品名称	QCZ-1气动冲击钻 气动冲击钻 矿用气动冲击钻
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧科 型号:QCZ-1
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

产品详情

qcZ-1气动冲击钻 气动冲击钻 矿用气动冲击钻 qcZ-1气动冲击钻 手持式气动钻机 气动岩石冲击钻 建筑用气动冲击钻

我公司郑重承诺：我公司生产的产品符合国家要求，质量上乘，价格低廉，只要在我公司采购的产品出现任何质量问题，24小时内为您退换货，销售热销：18266819202

qcZ-1气动冲击钻性能

qcZ-1气动冲击钻是轻便灵巧的小型气动工具，具有冲击回转，单纯冲击和顺时针旋转的功能。气动防爆无火花，安全性能好等特点。

qcZ-1气动冲击钻使用范围

qcZ-1气动冲击钻主要用于岩石、砖墙、混凝土等构件上安装管道、架设动力线路、安装地脚螺栓、化工厂、精炼厂、建筑、重工业、有危险潮湿气体的隧道、水下及狭窄的空间作业；尤其在高瓦斯防爆矿井中，气动防爆无火花更能体现其安全性；

销售经理：仲倩销售电话：18266819202

销售qq：1195300853销售传真：0537-3169388

qcZ-1气动冲击钻结构

qcZ-1气动冲击钻由柄体、压柄、气缸、机头、推杆等组成。压气由气管连接管接头进入压柄进行气量调节而进入气缸，再由推杆调节行成冲击回转或单纯冲击，从而达到冲击或回转的作用。

qcZ-1气动冲击钻技术参数

气缸直径：34mm

活塞行程：32mm

气管内径：10mm

钻孔直径：8-24mm

气压0.4mpa时，冲击能 2.5j

冲击频率 48hz

耗气量 12l/s

重量：4.5kg

尺寸：366*185*76mm

钻头规格有：8 12 14 16 18 20 24

买qcz-1气动冲击钻，找济宁欧科，优惠热线：18266819202

qcz-1气动冲击钻注意事项

- 1.使用qcz-1钻机的人员，必须熟悉钻机的性能，结构，操作方法及安全事项。
- 2.使用的压缩空气必须清洁。
- 3.必须保证钻机中气马达的油雾润滑，空载运转时间不能超过60s。
- 4.使用的钻头应是锐利的。
- 5.发生下列情况者禁止使用，减速箱内声音不正常，如有碰击声等。
- 6.不要在现场拆开钻机。

qcz-1气动冲击钻保养及维修

- 1.检查油雾器中是否有油，要保证气马达的润滑。
- 2.证压缩空气的清洁，以免造成气马达的磨损，而减少气马达的使用寿命。
- 3.检查橡皮密封圈的磨损的情况。
- 4.磨损严重的轴承和齿轮，清理油污，换新的润滑油。
- 5.后的钻机，必须擦干净油污等脏物，检查螺钉，螺帽的禁锢情况。
- 6.清理后，钻机应妥善保管在干燥地点，防止机件锈蚀。
- 7.问题必须及时处理或更换零件方可使用。

我公司专业生产销售矿用设备，我们采用优质的原料，先进的工艺，为广大煤矿用户设计制造质优价廉的工矿设备，我们以质量为本，以您的满意为追求，为您提供优质的产品，真诚的服务，我们期待您的来电，销售热线：18266819202

本产品的加工定制是否，品牌是欧科，型号是QCZ-1，钻孔直径是24（mm），钻孔深度是3（m），钻孔角度范围是/（°），电动机功率是/（kw），重量是22（kg），破碎方式是冲击式钻机，施工场地是坑道钻机，用途是岩心钻机，钻探深度是中深孔钻机