

# MGC-3000便携式气相色谱仪

产品名称	MGC-3000便携式气相色谱仪
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫煤 型号:MGC-3000
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

## 产品详情

### mgc-3000便携式气相色谱仪

可实现远程自动采取井下气样，避免人工到灾区事故现场取样，避免次生事故一、功能与用途：能及时检测分析出常见的气体，包括氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷。为救灾指挥提供决策依据地面自动采取井下灾区气体进行实时在线气体分析，无需人工采样（该功能属于选配）远距离自动采样距离超过1km（该功能属于选配）可移动式推车系统，方便快捷迅速移动主机（该功能属于选配）。二、技术参数：1、 国产。2、 自带7寸显示器3、 内置气体三角分析软件。4、 以惰性气体为载气。5、 能一次进行分析o<sub>2</sub>、h<sub>2</sub>、n<sub>2</sub>、co、co<sub>2</sub>、ch<sub>4</sub>、c<sub>2</sub>h<sub>6</sub>、c<sub>2</sub>h<sub>4</sub>、c<sub>2</sub>h<sub>2</sub>、c<sub>3</sub>h<sub>8</sub>、c<sub>4</sub>h<sub>10</sub>等多种气体；6、 化验精度达1ppm；分析软件全智能化操作，自动完成样品进样、数据分析、化验结果、打印报告；7、 中文操作界面。8、 地面自动采取井下灾区气体进行实时在线气体分析，无需人工采样9、 远距离自动采样距离超过2km10、 配备远程智能在线采样系统，指标如下：a)供电方式：锂电供电，容量20ahb)从井下采样时间（2km）：6分钟c)负压：50kpad)流量：38l/e)采样气管内径：6mm，外径:8mmf)工作时间：充满电24小时g)标准采样距离：0.5kmh)最大采样距离:8km.i)充电电压：220vj)采样气管材质：阻燃防静电、符合mt113标准，有煤安标志证书 现场提供便携式色谱主机、远程智能在线采样系统,演示三角形软件，远程采样功能；11、最小检测浓度（单位μl/l）：气体种类 浓度范围 最低检出限 优先权氧 1%-21% 0.10% 1氮 1%-100% 0.10% 2一氧化 碳 0.5ppm-10000ppm 0.5ppm 1二氧化碳 0.01%-20% 10ppm 1甲烷 0.01%-20% 1ppm 1乙烷 0.01%-20% 1ppm 2乙烯 0.01%-1% 0.5ppm 1乙炔 0.01%-1% 1ppm 2丙烷 0.01%-5% 1ppm 3丁烷 0.01%-5% 1ppm 312、定性重复性：偏差 1%13、定量重复性：偏差 3%14、室温上8~399 精度±0.1 外形尺寸：450\*430\*230mm重量：<15kg三、系统配置：4.1标准配置产品名称 规格型号 数量便携式色谱仪 mgc3000 1台专用色谱工作站 1套标准气体 2l铝合金瓶装，7组份 1瓶小瓶装高纯氮气 2l铝合金瓶装 1瓶小瓶装高纯氢气 2l铝合金瓶装 1瓶4.2选配：rs2000 远程智能在线采样系统a) 主机1台b) 阻燃采样气管500米;c) 气管卷盘1个d) 直流真空泵1台e) 大容量锂电池1个f) 220v充电器电源线1个

销售热线：15588701778 座机：0537-2581398

阿里旺旺：jnxmkssb qq：1634527628 联系人：蔡小院

邮箱：1634527628@qq.com

网址：<http://www.sdxmgk.com>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是MGC-3000，测量范围是38L，测量对象是氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷，控温范围是8 ~399（ ），功率是2.2（w），尺寸是450\*430\*230（mm），重量是15（kg）