

# 高真空手动挡板阀(波纹管密封)GD-J(S)b型挡板阀 泓科真空阀门

产品名称	高真空手动挡板阀(波纹管密封)GD-J(S)b型挡板阀 泓科真空阀门
公司名称	宁波泓科真空阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泓科 型号:GD-J(S)b
公司地址	浙江宁波市江北区洪塘街道裘市
联系电话	86 0574 87647318 13957493668

## 产品详情

### gd-j(b)(s)型系列高真空挡板阀

#### 产品简介：

gd-j(b)(s)型系列手动高真空挡板阀是真空系统中开启或切断气流的真空阀门。由螺杆传动升降阀板，旋转轻巧、使用寿命长。其密封结构为波纹管密封。gd-j(b)(s)为带预抽口的三通型式

适用的工作介质为腐蚀性气体。

#### 主要零件材料：

阀体，阀盖，阀板 不锈钢或碳钢

密封件 氟橡胶或丁晴橡胶

#### 主要技术性能：

适用范围 (pa)	105 ~ 1.3 × 10 <sup>-6</sup>
阀门漏率 (ps · l/s)	1.3 × 10 <sup>-7</sup>
适用温度 ( )	-25 ~ +80 (密封材料为丁晴橡胶) -30 ~ +150 (密封材料为氟橡胶)
安装位置	任意

#### 外形、快卸法兰连接尺寸：



型号	通径 ( dn )	d	b	h	a	w	法兰标准
gd-j10(b)/kf	10	30	12.2	122	30	36	gb/4982
gd-j16(b)/kf	16	30	17.2	125	40	36	
gd-j25(b)/kf	25	40	26.2	160	50	50	
gd-j40(b)/kf	40	55	41.2	180	65	56	
gd-j50(b)/kf	50	75	52.2	278	70	56	/

外形、活套法兰连接尺寸:

型号	通径 ( dn )	d	b	h	a	w	n- c	dney (预抽口)	法兰
gd-j50(b)	50	110	90	278	70	56	4- 9	/	gb
gd-j63(b)	63	130	110	348	88	125			
gd-j80(b)	80	145	125	414	98	160	8- 9	dn40 (gb4982)	j gb
gd-j100(b)	100	165	145	430	108				
gd-j125(b)	125	200	175	516	128				
gd-j(b)(s)150	150	220	195	550	138	200	8- 11	dn40 (gb4982)	j gb
gd-j(b)(s)160	160	225	200	550	138				
gd-j(b)(s)200	200	285	260	662	200	250	12- 11	dn50 (gb/t6070)	j gb
gd-j(b)(s)250	250	335	310	735	208				
gd-j(b)(s)300	300	380	350	812	250				
							8- 14	dn80 (gb/t6070)	j gb

本产品的加工定制是是，品牌是泓科，型号是GD-J(S)b，公称直径是10-300（mm），产品别名是高真空手动挡板阀(波纹管密封)，材质是碳钢、不锈钢，连接形式是卡箍、法兰，工作温度是150，标准是GB4982/GB6070，类型是直角式，形态是挡板阀，用途是放气