

# 角阀 气动角座阀 卡箍式气动角座阀 卡箍式不锈钢角阀

产品名称	角阀 气动角座阀 卡箍式气动角座阀 卡箍式不锈钢角阀
公司名称	广州翁山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠宇 型号:DN10-DN50
公司地址	广州市番禺区大石街大山朝阳东路166号351
联系电话	18924132252

## 产品详情

潍坊冠宇机械制造有限公司集科研、开发、铸造、加工、检验及技术服务为一体的专业化企业，主要生产各类不锈钢球阀、快速接头、气动角座阀，并可承接各类不锈钢精铸业务，产品普遍用于排水、食品、石油、化工、电力医药等行业。

我公司具有国内领先的硅溶胶精铸生产线和数控生产加工中心，采用先进的精铸工艺，高科技的光谱仪检测技术，并严格实施iso-9001质量体系标准，以质量第一，诚信为本的经营理念，服务客户，奉献社会。

### 卡箍式气动角座阀特点

产品特点：流量大，流阻小，无水锤

适用介质：蒸汽、气体、液体、腐蚀性流体

适用范围：啤酒饮料机械、制药及医疗设备 食品加工

工作压力：0-1.6mpa

控制压力：0.3-0.8mpa

介质温度：-10-200

环境温度：-10-120

单作用和双作用；单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理；根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。流量大、流阻小、无水锤。

y型设计，扩大了阀腔流通截面，使阀腔内流体更加平顺，提高30%的流量。

1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。

2、容易安装：气控头可以作360°旋转，甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关。

3、先进的气动控制器：不锈钢外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护。

4、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，制头。

5、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆(pte)密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。

6、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤(水冲击力)被吸收。

7、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢316阀体，特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达七百万次

本产品的加工定制是是，品牌是冠宇，型号是DN10-DN50，公称压力是6.4Mpa，公称直径是13-45（mm），产品别名是气动角座阀，适用范围是工业,农业,化工业，材质是不锈钢，连接形式是快装，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，类型是直通式，外形是中型，流动方向是单向，形态是角阀，零部件及配件是执行器，用途是截止，温度是200度