

F56D顶装多路阀 F56D侧装多路阀

产品名称	F56D顶装多路阀 F56D侧装多路阀
公司名称	东莞市润源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中国润源 型号:F56D
公司地址	东莞市东城区莞龙路鳌峙塘段14号
联系电话	13922902449

产品详情

f56d手动过滤阀（顶式 / 侧式）

技术参数；

控制模式	手动式
适用压力	0.1—0.6mpa
适用水温	5--45
最大产水量	10 m3/h
适配过滤罐体直径(in)	10—24
进出水口	2 f (内牙)
排水口	2 f (内牙)
中心管	1-1/2 d-gb(50mm)
基座(与罐连接口)	4 8un
侧装连接件顶端 (top) 与底端 (bottom) 尺寸	2 m (外牙)

功能特点；

采用高平面度、耐磨损、耐腐蚀的端面密封片启闭，密封性能好，使用寿命长。

合理的流道设计：运行---正洗---反洗----正洗----运行。

启闭扭矩小，操作手感好。

可带压操作，无泄漏。

应用范围；

家用净水、软水系统

锅炉给水软化系统

反渗透预处理系统

泳池过滤设备

离子交换设备等

本产品的加工定制是否，品牌是中国润源，型号是F56D，公称压力是0.1—0.6MPa，公称直径是10-24（mm），产品别名是手动过滤多路阀，适用范围是各种水处理过滤设备，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，类型是三通式，外形是微型，流动方向是双向，形态是旋转阀，零部件及配件是阀体，用途是控制，规格是F56D