

# 小型燃气锅炉大量现货质量有保证

产品名称	小型燃气锅炉大量现货质量有保证
公司名称	太康县锅炉辅机制造厂
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	太康县张集乡
联系电话	13939460928 15939411006

## 产品详情

立式燃气热水锅炉的特点：

- 1、节能：比普通锅炉节省50%以上燃煤，排烟温度不超过150摄氏度，受热面积是普通锅炉的二倍以上。
- 2、环保：本锅炉采用了气化技术，不附加任何其他除尘脱硫装置，就能达到自动化控制，使锅炉燃烧时不污染环境。
- 3、自控：供热水、供暖、锅炉温度。只需要输入模式就能达到自动化控制，使工作更省力、更方便。

wns系列全自动燃油（气）蒸汽锅炉主要参数表

项目、单位及数据		型号										
		wns0.5-1-y(q)	wns1.5-1-y(q)	wns1.5-1-y(q)	wns2-1-y(q)	wns3-1-y(q)	wns4-1-25-y(q)	wns5-1-25-y(q)	wns6-1-25-y(q)	wns8-1-25-y(q)	wns10-1-25-y(q)	
额定蒸发量	t/h	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	
额定蒸汽压力	mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
额定蒸汽温度		184	184	184	184	184	194	194	194	194	194	
额定给水温度		20	20	20	20	20	20	20	105	105	105	
总受热面积	m <sup>2</sup>	15.4	30.7	43.39	60.9	90.5	124.7	128.3	136.3	187	217.6	
排烟温度		230	230	230	230	230	220	220	220	220	220	
燃气锅炉效率	%	91.78	91.44	91.55	91.77	92.14	92.3	92.03	92.15	91.87	92.29	
适用燃料	/	柴油、重油、天然气、液化气、城市煤气										
林格曼黑度	/	< 1级										
燃料耗量	柴油	kg/h	31.5	63	94	125.5	189	253	315	376	501	628
	重油	kg/h	33.02	66.99	98.89	131.72	197.55	263.12	328.55	394.26	525.57	680
	天然气	nm <sup>3</sup> /h	37.5	75	113	151	225	300	375	449	600	750
	液化气	nm <sup>3</sup> /h	12.66	25.38	38.05	50.68	76.01	101.24	126.41	151.7	202.2	252.8

	城市煤气	nm3/h	75	150	226	302	450	600	750	898	1200	1500
燃烧器型号	轻油	/	l3z	l5z	l7z	l8z	l9z	l10z	rl11	rl11	rl60/2	rl70/2
	重油	/	m3z	m5z	ms7z	ms8z	ms9z	rms10	rms11	rms11	rms60/2	rms70/2
	气体	/	g3	g5	g7g	g8	g9	g10	g11	g11	g60/2	g70/2
燃烧器功率	轻油	kw	0.76	1.4	2.6	4.0	6.5	9	12	12	13.5	21
	重油	kw	0.76	1.4	2.6	4.0	6.5	9	12	12	13.5	21
		kw/	4.5	4.5	13.2	13.2	13.2	13.2	22.4	22.4	22.4	22.4
	气体	kw	0.76	1.4	2.6	4.0	6.5	9	12	12	13.5	21
外形尺寸	a	mm	3152	3440	3600	4320	4560	5052	5700	6030	5350	6030
	b	mm	595	645	800	764	1010	970	1121	1121	1300	1320
	c	mm	2200	2350	2700	2450	2600	2700	2800	2800	3000	3000
	d	mm	1876	2234	2436	2434	2674	2684	2882	2882	3176	3176
	e	mm	2312	2740	2900	3400	3560	4052	4700	5030	4230	4930
	f	mm	1025	1500	1700	1500	1850	1850	1950	1950	2100	2150
	g	mm	250	200	200	303	300	300	300	350	400	350
	锅炉重量	空炉	t	2.7	4.87	5.5	7.32	10.1	12.86	14.7	15.3	18.6
满水		t	3.7	6.4	7.6	12.8	16	22	24.7	25.5	32.5	38
使用电源	v	380v/50hz										
主蒸汽阀口径(dmmn)			50	65	65	65	100	100	125	125	150	150
安全阀口径(dn)	mm		50	50 × 2	50 × 2	50 × 2	50 × 2	50 × 2	80 50	80 50	80 × 2	80 × 2
排污阀口径(dn)	mm		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
给水泵型号	/		jggc1	jggc2	jggc2	jggc2	jggc4	jggc4	jggc6	jggc8	jggc12	jggc12
			-112/13	-126/14	-126/14	4-136/17	-128/16	8-143/19	-140/15	-160/20	5-15 × 10	5-15 × 10
给水泵功率	kw		2.2	2.2	2.2	3	3	4	5.5	7.5	11	11
给水泵入口口径	/		g3/2"	g3/2"	g3/2"	g3/2"	g3/2"	g3/2"	g2"	g2"	65	65
水泵入口口径	mm		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
液位计泄水口径	/		r3/8"	r1/2"	r1/2"	r1/2"	r1/2"	m30 × 1.5	m38 × 1.5	m38 × 1.5	m32 × 2	m32 × 2
烟囱口径	mm		316	316	400	400	530	530	530	530	680	680

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是太康锅炉厂，型号是CWNS，燃料耗量是节能环保，适用范围是多种适用，燃烧方式是沸腾炉，出口压力是常压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是生活锅炉