

# 背负式喷雾喷粉机3WF-3农用水稻二冲程汽油防疫风机打药喷雾

产品名称	背负式喷雾喷粉机3WF-3农用水稻二冲程汽油防疫风机打药喷雾
公司名称	武义顺雨园林机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:喷粉机 品牌:顺雨
公司地址	浙江武义县桐琴工业区
联系电话	86 0579 87700222

## 产品详情

每购买一台喷雾喷粉机，配备油门手柄，粉门手柄装置,有效提高喷雾射程，铝制风叶轮风力强劲，功率2.13kw，静风11米，顺风最大20米。

主要应用棉花、油菜、葡萄等农作物喷雾喷粉，城区、垃圾站点、屠宰场、养殖场外围清洗消毒卫生防疫等。

通过流量控制调节，水箱气压水流，顺风操作。可以实现低容量远程喷雾。是节能节水喷雾首选设备。

江浙沪可以快递发货：15元/台

### 背负式喷雾喷粉机

产品型号	药箱容积	发动机型号	最大功率	最大射程	转速	整机重量
3wf18-3	14l	1e40fp	1.18kw/1.6hp	>9m	6500	12kg
3wf-2.6	15l/20l	1e40fp	1.18kw/1.6hp	>11m	6500	12kg
3wf-3	14l/20l/26l	1e40f-3z	2.13kw/2.8hp	>12m	6500	12kg

### 使用前必读

\* 汽油机为二冲程汽油发动机，必须使用混合燃油。90#以上汽油加二冲程汽油机油，比例为：

fb/fc级别机油 1:20-25，fd级别机油1:40-50，新机和天气较热时燃油稍浓1:20。

\* 启动发动机后应低速运行2-3分钟，并循环加速，确认无异常方可正常工作。严禁空载高速，严禁急速停车，建议工作后怠速保持3分钟以上，让发动机充分降温后，在熄火。

\* 加油时应远离火源，停止发动机，严禁烟火。

\* 工作时应佩戴防护工具，工作后应使用清水对药箱清洗，洗手。避免中毒。

\* 长期不用时请排除燃油。燃油应随用随配，不得使用过久的混合油，避免造成拉缸。

喷雾组装：

1.将工具包内黑色胶管按照固定扣方向连接在水箱内底部和排水接头。

2.短透明胶管一端连接水箱内部通风口，一端穿过滤网连接水箱盖负压出风口。

3.松开出风管卡箍，连接出风管。同时将流量控制开关串接在卡箍上并扭紧各处卡箍。

4.将长透明胶管按照长度比例断开，连接：出水口--流量控制开关--出风口。（出风口部分适当留长，多余的缠绕在出风管上，以备接90度弯头使用）

5.将弹簧卡箍锁紧各水管接头处，挂上背带，检查各处螺丝，将松动螺丝旋紧。准备启动。

喷粉组装：

1.拆下左右两端水箱锁定螺丝，取下水箱。

2.将喷雾风堵取下，并取下橡胶密封套。

3.取出喷粉风堵，按照缺孔位置将橡胶密封套装在风堵上。扣上干粉承载盖。

4.按照正确位置装回水箱，并将水箱装回风机上方，锁紧左右两端螺丝。

5.取下水箱出水口，更换堵盖，加垫后扭紧。

6.取下水箱盖透明胶管，检查各部位是否安装完整。

7.擦拭干桶内水分潮气，加入干粉，准备工作。

8.喷粉操作前检查，确保粉口控制柄处于0的位置。

9.启动发动机，加大油门，向上打开粉口控制手柄，开始工作。

启动方式：

将混合好的燃油加入油箱。

确认化油器油路开关以打开，然后关闭风门（热机启动不需要关闭风门）。

将油门开关打到3的位置。

快速用力拉动启动拉手，注意切勿将启动绳拉出过长避免损坏。

新机3-5下即可启动，启动后打开风门，循环加速热机。

热机启动不需要关闭风机，直接打开风门拉动启动拉手，即可启动。启动后循环加速，检查发动机工作是否正常。

发动机过热时应怠速降温后，在熄火。以保证下次启动顺畅。

注意：启动机器时不得将风口对人，关闭流量控制开关。

使用操作：

- 1.启动后背起机器，挂好背带挂钩。
- 2.向上提拉油门控制杆，高速运行后打开流量控制开关。
- 3.根据需要调整流量控制开关，以达到低流量喷雾或正常喷雾需求。
- 4.喷雾时要处在风向上游，将风口处于作物目标上方，不要直接对着作物或目标喷雾，以免风力造成损害。
- 5.顺风喷雾可达12-20米，具体视天气环境而定。特殊喷雾角度，可配90度弯头风管。

维护保养：

每30小时对空气滤清器进行清洗，晾干后重新安装。

工作结束后对整机进行检查，对异常、漏水或松动部位进行检修。

发动机启动困难、功率不足时，请检查火花塞，必要时进行更换。

每50小时清理发动机气缸上的油污，以保证散热顺畅。清洗化油器以保证油路顺畅。

每100小时对整机进行拆装保养，建议在专业人士指导下完成，以延长部件使用寿命。

特别注意：

喷粉工作时，启动前应关闭粉箱风门。将操纵杆置于地面，在进行启动。

启动后打开粉箱风门，并根据需求对风机风门进行调整。

喷雾工作时先确认风机风门开启，在加油门。

有任何不明之处请联系本公司进行解答，必要时可以拍照上传。

因质量问题导致故障3月内免费包修或更换。

因勿操作或人为的其他因素造成的损坏不在包修和保修范围。（可收费维修）

本产品的加工定制是否，类型是喷粉机，品牌是顺雨，型号是SY-3WF-3（20L），外型尺寸是490\*405\*68

0 (mm) , 净重量是12 (kg) , 转速是6500 (r/min) , 排量是42.7 (cc) , 动力类型是二冲程汽油机 , 适用对象是草坪,果树,茶树,蔬菜,路旁树篱,消毒防疫 , 适用场所是平地,山丘,城区防疫 , 适用领域是林业,农业 , 产品类型是全新 , 售后服务是保修