

玻璃材料分析仪 湘潭三联

产品名称	玻璃材料分析仪 湘潭三联
公司名称	湘潭三联仪器有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:湘潭三联 型号:DHF82 类型:多元素分析仪器
公司地址	湖南省湘潭市高新区火炬创新创业园孵化区2号 厂房三楼
联系电话	0731-58557386 13975258831

产品详情

品牌	湘潭三联	型号	DHF82
类型	多元素分析仪器	测试范围	二十多种元素
测量时间	自称量开始, 2 - 3小时出结果	测量精度	达到或优于国家相关标准
电源电压	220 (V\HZ)	适用范围	玻璃原材料及成品检测

测量范围

1-1 测量元素及范围

sio20.1-99%al2o30.1-99%

fe2o3 0.1-99%tio20.1-99%

cao0.1-60%mg0.1-99%

k2o0.1-15%na2o0.1-15%

li2o0.1-15%zro20.1-99%

coo0.1-10%p2o50.1-30%

b2o30.1-30%sno0.1-99%

pbo0.1-99%zno0.1-99%

ba0.1-10%nio0.1-15%

mno0.1-15%cr2o30.1-15%

1-2 对下列化工原料主成份进行快速分析

铬盐产品、v2o5产品、mno产品、nio产品、钛白粉、磷酸盐、氧化钴、氧化锌
硼酸、硼砂、碳酸钡、水玻璃、腐植酸钠

1-3 低含量组份的高精度分析

可将fe2o3、tio2、cao、mgo、k2o、na2o、p2o5、mno、cr2o3等元素的检测下限扩展到0.02%，分析精度
优于0.02%。

2、分析精度

对各元素的分析精度达到或优于相关国家标准分析方法中规定的允许误差。

3、分析速度

自称量开始2 - 3小时完成sio2、caoal2o3、fe2o3、tio2、mgo、k2o、na2o的全分析，其它元素的分析4-6小
时完成

4、进样通道：3个

5、连测样品数：10个

仪器成套性

1dhf82型主机 壹台

2 数据处理系统 壹套（含联想计算机、打印机、数据接口及分析软件）

3 火焰光度计 壹套

4 银坩埚 肆套

5 超声波清洗器 壹台

6标准贮备液壹套

仪器工作条件

1 电源 220v50hz

2 整机功率1kw

3 整机重量 100kg

4 安装面积3500 × 850mm工作台