

# CQB65-50-125F 氟塑料磁力驱动泵 氟塑料磁力泵

产品名称	CQB65-50-125F 氟塑料磁力驱动泵 氟塑料磁力泵
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:日隆 型号:CQB-F
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

## 产品详情

### 用途

cqb-f系列磁力泵广泛应用于石油、化工、冶金、制药、电镀、环保等行业，可输送强酸、强碱、强氧化性、易燃、易爆、剧毒贵重液体。

### 性能

流量：1.8-100m<sup>3</sup>/h

扬程：8-32m

功率：0.12-18.5kw

### 特点

采用磁力传动原理。无泄漏输送腐蚀性介质。

### cqb-f系列氟塑料磁力泵性能参数

performance parameter of fluoride plastic magnetic pump in cqb-f series

type 型号	mm		流量q flow	扬程h head	汽蚀余量 positive suction heat (npsh)r(mm)	功率 power		
	进口 inlet	出口 outlet						
cqb15-10-85f	15	10	1.8	8	6.0	0.12		
cqb20-15-105f	20	15	3	12	6.0	0.37		

cqb32-25-125f	32	25	3.2	20	5.0	0.75		
cqb40-32-115f	40	32	6.3	15	6.0	0.75		
cqb40-32-145f	40	32	6.3	25	5.0	1.5		
cqb50-40-125f	50	40	12.5	20	3.5	2.2		
cqb50-40-160f	50	40	12.5	32	3.5	3		
cqb65-50-125f	65	50	25	20	4.0	3		
cqb65-50-160f	65	50	25	32	4.0	5.5		
cqb80-65-125f	80	65	50	20	4.0	7.5		
cqb80-65-160f	80	65	50	32	4.0	11		
cqb100-80-125f	100	80	100	20	4.0	11		
cqb100-80-160f	100	80	100	32	4.0	18.5		

本产品的类型是氟塑料磁力泵，品牌是日隆，型号是CQB-F，材质是衬氟，原理是离心泵，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是25（m<sup>3</sup>/h），扬程是20（m），吸入口径是65（mm），排出口径是50（mm），规格是CQB65-50-125F