

# MP-10R威乐泵业磁力驱动循环泵

产品名称	MP-10R威乐泵业磁力驱动循环泵
公司名称	江苏威乐泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:SUDIAN苏电 型号:MP-10R
公司地址	南通高新区锦绣路687号
联系电话	0513-80606111 15190877772

## 产品详情

详细信息：

特殊结构

磁力驱动循环泵运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合，无需配以传统机械轴封，因而是完全密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及从动磁的引力带动叶片工作运转。现今惯用的磁力驱动泵极大的缺点是在缺液情况下绝对严禁运转否则整机将毁坏，给使用者增添不必要的麻烦和烦恼。东音磁力驱动泵则不必为此担心。它采选了一种特别设计的特配方陶瓷作轴承，具有极强的耐磨性和抗腐蚀性，使其先进性能和质量安全得以绝对的保证。磁力驱动循环泵概用无轴封设计，完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷，是工业设备上最理想的液体输送泵。

性能曲线图

mph-400型—mph-423

## 工作用途

磁力驱动循环泵以聚丙烯为材料制造，具有耐化学药液腐蚀的性能，用途非常广泛

部件 材料1、固定螺丝及垫圈  
2、泵壳3、泵轴4  
、叶轮

5、被动磁铁6、密封圈7、隔离套8、主动磁铁9、电机不锈钢  
增强聚丙烯氧化铝陶瓷增强聚丙烯锆铁氧体氟橡胶增强聚丙烯锆铁氧体

型号	软管接口式		螺纹接口式		最大流量(l/min)	最高扬程(m)	标准输出量		比重	马达	
	入口(mm)	出口(mm)	出口(inch)	活管(mm)			流量(l/min) 50hz/60hz	扬程(m) 50hz/60hz		输出(w) 50hz/60hz	相
mp-6r	14	14	-	-	8/9	1/1.4	2.8/5	0.8	<1.2	3	1
mp-6rz	14	14	-	-	5.5/6	2.1/2.7	3.2/4.5	0.8	<1.1	3	1
mp-10r	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6	1
mp-10rn	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6	1
mp-15r	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10	1
mp-15rn	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10	1
mp-15rm	-	-	3/4	13	16/19	2.4/3.4	8/12	1.5	<1.3	10	1
mp-20r	18	18	-	-	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20	1
mp-20rm	-	-	3/4	16	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20	1
mp-20rx	26	26	-	-	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20	1
mp-20rxm	-	-	1	20	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20	1
mp-2rz	18	18	-	-	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20	1
mp-20rz	-	-	3/4	13	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20	1
mp-30r	20	20	-	-	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45	1
mp-30rm	-	-	3/4	16	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45	1
mp-30rx	26	26	-	-	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45	1
mp-30rxm	-	-	1	20	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45	1
mp-30rz	18	18	-	-	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45	1
mp-30rz	-	-	3/4	13	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45	1
mp-40r	20	20	-	-	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65	1
mp-40rm	-	-	3/4	16	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65	1
mp-40rx	26	26	-	-	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65	1
mp-40rxm	-	-	1	20	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65	1
mp-55r	26	26	-	-	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90	1or3
mp-55rm	-	-	1	20	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90	1or3
mp-55rz	26	26	-	-	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90	1or3
mp-55rz	-	-	1	20	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90	1or3
mp-70r	26	26	-	-	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180	1or3
mp-70rm	-	-	1	20	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180	1or3
mp-100r	26	26	-	-	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265	1or3
mp-100rm	-	-	1	20	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265	1or3
mp-100rx	-	-	11/4	32	170	9.0	100	5.0	<1.3	250	1or3

mp-120r	-	-	11/2	36	220	10.5	140	6.0	<1.3	370	1or3
mp-120rt	-	-	21/4	48	220	10.5	140	6.0	<1.3	370	1or3
mph-400cv5-d	-	-	11/2	36	260	12.5	150	8.5	<1.3	370	3
mph-401cv5-d	-	-	11/2	36	330	18	200	12	<1.3	750	3
mph-422cv5-d	-	-	2	11/2	300	21	200	18.5	<1.3	1500	1or3
mph-423cv5-d	-	-	2	11/2	360	22	300	20.5	<1.3	2200	1or3

注：常温清水条件下，最大流量时扬程为0；  
最高扬程时流量为0。单相电动机工作电压分为100v、110v、220v、240v，三相电动机

工作电压为380v。 正常的输送介质温度为0~80

。  
工作用途

磁力驱动循环泵以聚丙烯为材料制造，具有耐化学  
药液腐蚀的性能，用途非常广泛

本产品的类型是微型磁力泵，品牌是SUDIAN苏电，型号是MP-10R，材质是塑料，原理是离心泵，用途是磁力泵，规格是MP-10R