

螺旋保护套 尼龙保护套 三一重工—鲲鹏制造

产品名称	螺旋保护套 尼龙保护套 三一重工—鲲鹏制造
公司名称	衡水鲲鹏橡塑金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲲鹏 型号:多种型号
公司地址	景县梁集河沟工业园
联系电话	15075878257 13290581000

产品详情

3.规格：一般 12至 119的保护套，本公司都有现货，,如果客户有特殊需要可以根据客户的要求进行定做。

4.性能：我公司是专业生产螺旋保护套的厂家，产品均采用原厂材料进行生产，抗老化；防紫外线照射；经久耐用；抗腐蚀：超强的耐酸碱性能超耐磨：耐1000000万次摩擦；超强的韧性和弹性；如果没有被污染，可以循环使用；环保产品；可以满足客户对螺旋保护套高品质的需求

5.产品别名：胶管保护套、软管护套、电缆护套

6.安装形式：可以用护套缠绕机安装也可手工螺旋接口接管口径：10-120mm

7.耐温：-30 ° c到120 ° c

8.用途：螺旋保护套是一种替代传统胶管保护用金属护簧的新产品；与传统的金属护簧产品相比，胶管保护套安装简便，耐磨性更好；抗老化、抗腐蚀性能强；更能有力的对液压胶管、电线、电缆等产品外表面进行防老化和抗磨擦保护；具有更优异、更便捷、更环保节能的效果。

螺旋保护套现已广泛应用于挖掘机、装载机、压路机、摊铺机、叉车、煤矿机等工程机械和注塑机设备。该产品主要安装于液压胶管、电线、电缆等产品的外部；其功能是增强液压胶管、电线、电缆等内部产品的耐磨、抗静电性能，在各种恶劣环境下起到安全保护作用。螺旋保护套安装在液压胶管、电线、电缆等产品上不但可以延长产品的使用年限；还可以提高美观

本产品的加工定制是是，品牌是鲲鹏，型号是多种型号，适用范围是广泛，产品别名是胶管护套，种类是多种，安装形式是螺旋，接管口径是 35（mm），材质是PP，耐温是-30至120（ ），耐压是30（MPa）