

进口、国产2SN高压橡胶软管SAE 100R2AT及总成

产品名称	进口、国产2SN高压橡胶软管SAE 100R2AT及总成
公司名称	常州良恒液压系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:良恒 型号:DN6-DN50
公司地址	江苏 常州市天宁区 天宁区诺诚高第商务广场2-206号
联系电话	018661238539 18661238539

产品详情

内外胶层：耐矿物油和生物油合成橡胶
增强层：2层高抗拉钢丝编织

2sn高压橡胶软管sae 100r2at

连续作业温度：-40 °c~+100 °c

建议使用介质：矿物油、水、水/油乳化液

型号	通径d n mm	规格 代号	英寸 inches	内径 mm	钢丝 层外 径mm	外径 mm	最大工作压 力 bar psi	最小 爆破 压力 bar	最小 弯曲 半径 mm	重量 g/m
2sn 06	6	-4	1/4	6.4	12.7	15.0	400 5800	1750	100	370
2sn 08	8	-5	5/16	7.9	14.3	16.4	350 5075	1480	115	412
2sn 10	10	-6	3/8	9.5	16.7	18.9	330 4785	1400	130	530
2sn 12	12	-8	1/2	12.7	19.8	22.0	275 3990	1170	180	640
2sn 16	16	-10	5/8	15.9	23.0	25.3	250 3625	1020	200	770
2sn 20	20	-12	3/4	19	27.0	29.3	215 3120	900	240	960
2sn 25	25	-16	1	25.4	35.0	37.9	175 2540	670	300	1350
2sn 32	32	-20	1 1/4	31.8	44.5	48.0	140 2030	600	420	2050
2sn 40	40	-24	1 1/2	38.1	50.9	54.6	100 1450	500	500	2510

2sn 50 50 -32 2 50.8 63.6 67.4 90 1305 360 630 3160

本产品的加工定制是是，品牌是良恒，型号是DN6-DN50，适用范围是矿物油、水、水/油乳化液，产品别名是高压管，种类是橡胶高压管，安装形式是螺纹、法兰，接管口径是6-50（mm），材质是合成橡胶，耐温是：-40~+100（ ），耐压是9-40（MPa）