## 进口、国产2SN高压橡胶软管SAE 100R2AT及总成

| 产品名称 | 进口、国产2SN高压橡胶软管SAE<br>100R2AT及总成 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 常州良恒液压系统有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 品牌:良恒<br>型号:DN6-DN50            |
| 公司地址 | 江苏 常州市天宁区<br>天宁区诺诚高第商务广场2-206号  |
| 联系电话 | 018661238539 18661238539        |

## 产品详情

内外胶层:耐矿物油和生物油合成橡胶

增强层:2层高抗拉钢丝编织

2sn高压橡胶软管sae 100r2at 连续作业温度:-40°c~+100°c

建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液

| 型号     | 通径d<br>n mm | 规格<br>代号 | 英寸<br>inches | 内径<br>mm | 钢丝<br>层外<br>径mm | 外径<br>mm | 最大工作压<br>力 bar psi |      | 最小<br>爆破<br>压力<br>bar | 最小<br>弯曲<br>半径<br>mm | 重量<br>g/m |
|--------|-------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------------------|------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 2sn 06 | 6           | -4       | 1/4          | 6.4      | 12.7            | 15.0     | 400                | 5800 | 1750                  | 100                  | 370       |
| 2sn 08 | 8           | -5       | 5/16         | 7.9      | 14.3            | 16.4     | 350                | 5075 | 1480                  | 115                  | 412       |
| 2sn 10 | 10          | -6       | 3/8          | 9.5      | 16.7            | 18.9     | 330                | 4785 | 1400                  | 130                  | 530       |
| 2sn 12 | 12          | -8       | 1/2          | 12.7     | 19.8            | 22.0     | 275                | 3990 | 1170                  | 180                  | 640       |
| 2sn 16 | 16          | -10      | 5/8          | 15.9     | 23.0            | 25.3     | 250                | 3625 | 1020                  | 200                  | 770       |
| 2sn 20 | 20          | -12      | 3/4          | 19       | 27.0            | 29.3     | 215                | 3120 | 900                   | 240                  | 960       |
| 2sn 25 | 25          | -16      | 1            | 25.4     | 35.0            | 37.9     | 175                | 2540 | 670                   | 300                  | 1350      |
| 2sn 32 | 32          | -20      | 11/4         | 31.8     | 44.5            | 48.0     | 140                | 2030 | 600                   | 420                  | 2050      |
| 2sn 40 | 40          | -24      | 11/2         | 38.1     | 50.9            | 54.6     | 100                | 1450 | 500                   | 500                  | 2510      |

2sn 50 50 -32 2 50.8 63.6 67.4 90 1305 360 630 3160

本产品的加工定制是是,品牌是良恒,型号是DN6-DN50,适用范围是矿物油、水、水/油乳化液,产品别名是高压管,种类是橡胶高压管,安装形式是螺纹、法兰,接管口径是6-50(mm),材质是合成橡胶,耐温是:-40~+100(),耐压是9-40(MPa)