

CHTTQD品牌 RB2525缓冲器 油压缓冲器 液压缓冲器

产品名称	CHTTQD品牌 RB2525缓冲器 油压缓冲器 液压缓冲器
公司名称	乐清市天太气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHTTQD 型号:RB2525
公司地址	乐清市白石街道玉虹中路
联系电话	62711696 13356119780

产品详情

油压缓冲器之主要结构为:本体,轴心,轴承,内管,活塞,液压油,弹簧等组成,当轴心受外力撞击将带动活塞挤压内管之液压油,液压油受压后将由内管之排油孔--排出,同时由内管排出之液压油也由内管之回油孔回流到内管;当外力消失时,弹簧将活塞弹回始点等待下一次的动作,依此原理,液压缓冲器将能把移动中的物体平稳有效的停止。

型号	螺纹	行程(mm)	a	b	c	d	e	f	g
ac2030-1	m20 × 1.5	30	189	123	44	6	18	18	3
ac2030-2	m20 × 1.5	30	189	123	44	6	18	18	3
ac2035-1	m20 × 1.5	35	223	123	40	6	15	18	5
ac2035-2	m20 × 1.5	35	223	123	40	6	15	18	5

型号	行程 (mm)	最大吸收 能量nm(etc)	小时吸收 nm(etc)能量	最大有效质量(kg)	最大撞击速 度(m/s)	工作温度 (° c)
acd-2030-1	30	45	54,000	40	3.5	-10 ~ 85
acd-2030-2	30	45	54,000	300	2.0	-10 ~ 85

acd-2035-1	35	52	62,400	40	3.5	-10 ~ 85
acd-2035-2	35	52	62,400	200	2.0	-10 ~ 85

油压缓冲器

- 1、大幅减少噪音，提供安静之工作环境。
- 2、消除非机械运动之震动和碰撞破坏等冲击。
- 3、加速机械作动频率，增加产能
- 4、高效率生产高品质产品。
- 5、延长机械寿命，减少售后服务。

本产品的加工定制是是，品牌是CHTTQD，型号是RB2525，适用范围是气动液压设备，产品别名是油压缓冲器，材质是45#钢，适用介质是液压油，适用温度是-10~60（ ），公称压力是1.2（MPa），安装形式是自由，规格是RB2525