

# 有机硅绵绸印染整理助剂 硅油柔软剂

产品名称	有机硅绵绸印染整理助剂 硅油柔软剂
公司名称	荆门市昌元科技有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	型号:CYZ-8002 来源:硅油柔软剂 用途:纺织柔软剂
公司地址	湖北省荆门市掇刀区凤凰村
联系电话	0724-2336632

## 产品详情

型号	CYZ-8002	来源	硅油柔软剂
用途	纺织柔软剂	主要用途	柔软剂
有效物质含量	20-100 ( % )	CAS	水性

产品组成：硅烷偶联剂、有机硅高聚物。

技术指标：外观：稳定透明粘稠状液体

离子性：非离子

比重 ( g/ml )：1.010~1.030

ph值：6.5~7

性能特征：

- 1、可用水无限稀释，稀释液极其稳定，离心机3000转/分钟，离心处理30分钟不分层不破乳，使用安全不会在织物上留下任何油斑，配伍性极好；
- 2、用于真丝绸后整理，能保持和改善其原有吸湿、透气和悬垂性等优良风格；
- 3、赋予真丝绸织物优良的抗皱性能和柔软、滑糯手感；
- 4、赋予真丝绸织物优异的抗静电性能，并有防污、易洗及抗再沾污等性能。
- 5、该产品系生态环保型助剂，无毒、无害、无刺激性气味。

#### 应用范围：

- 1、适用于各种天然纤维织物的后整理，特别适用于真丝绸及人棉绸织物的后整理。
- 2、适用于各种丝绸涂料染色和涂料印花粘合剂的柔软调理剂。并减少交联剂用量，提高染色效果及牢度。

#### 推荐工艺：

- 1、用量是整理浴的0.3~0.6%左右；可加 $\text{mgcl}_2$ 作催化剂，用量是整理浴的1%~2%，若不加催化剂，须适当延长固化时间。
- 2、采用原有后整理设备和工艺，一浸一轧（或二浸二轧），高温焙烘。尼龙、丝绸等织物一般固化条件为 $100\sim 120\text{ }^\circ\text{C}\times 60\text{ min}$ 。

#### 包装与存储：

- 1、50kg或120kg聚乙烯塑料桶包装。
- 2、放置阴凉处（室内），储存期12个月。
- 3、该产品系非危险品，可按非危险品陆、水、空运输。