

ASC100-06高精度单相节流阀ACS100-08节流阀

产品名称	ASC100-06高精度单相节流阀ACS100-08节流阀
公司名称	沃盈(上海)自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ASC100-06 材质:合金钢
公司地址	上海 上海市嘉定区 金耀路555弄18号1402室
联系电话	02169008129 18968889580

产品详情

1.安装与使用。

*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。

*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。

*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。

*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。

*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。

*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。

*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。

*气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。

*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。

2.规格

*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。

*工作介质:空气

*使用压力范围：0.1-1.0mpa.

*保证耐压力：1.5mpa.

*工作温度：-20-80度。

*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.

*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.

*缓冲形式：防撞垫。

列三联件：ac2000-01 / ac2000-02 / ac3000-02 / ac3000-03 / ac4000-04 / ac4000-06 / ac5000-06 / ac5000-1049
系列二联件：ac2010-01 / ac2010-02 / ac3010-02 / ac3010-03 / ac4010-04 / ac4010-06 / ac5010-06 / ac5010-10a
f系列过滤器（49系列）：af2000-01 / af2000-02 / af3000-02 / af3000-03 / af4000-04 / af4000-06 / af5000-06 / a
f5000-10ar系列减压阀（49系列）：ar2000-01 / ar2000-02 / ar3000-02 / ar3000-03 / ar4000-04 / ar4000-06 / ar
5000-06 / ar5000-10al系列油雾器（49系列）：al2000-01 / al2000-02 / al3000-02 / al3000-03 / al4000-04 / al40
00-06 / al5000-06 / al5000-10aw系列过滤减压阀（49系列）：aw2000-01 / aw2000-02 / aw3000-02 / aw3000-0
3 / aw4000-04 / aw4000-06 / aw5000-06 / aw5000-10

本产品的品牌是沃盈（上海），型号是ASC100-06，材质是合金钢，连接形式是螺纹，启闭件的形状是针形节流阀，公称通径是1/81/43/81/2（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，形态是针式，零部件及配件是配件，驱动方式是气动，类型(通道位置)是直通式