

## 单向节流阀KLA-08 铝合金

产品名称	单向节流阀KLA-08 铝合金
公司名称	乐清市辉灿气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KLA-08 材质:铝合金
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	86 138 68791707 13868791707

## 产品详情

产品简介
------

单向型流量控制阀，在气路中调节气体的流量，气流正向流动时节流，反向流动时不节流，以改变气缸等执行元件的单向运动速度。

柔性节流阀的工作原理，依靠阀杆夹紧柔韧的橡胶管而产生节流作用，也可以利用气体压力来代替阀杆压缩胶管。柔性节流阀结构简单，压力降小，动作可靠性高。对污染不敏感，通常工作压力范围为0.3—0.63mpa。应用气动流量控制阀对气动执行元件进行调速，比用液压流量控制阀调速要困难、因气体具有压缩性。所以用气动流量控制阀调速应注重以下几点，以防产生爬行：(1)管道上不能有漏气现象；(2)气缸、活塞间的润滑状态要好；(3)流量控制阀应尽量安装在气缸或气马达四周；(4)尽可能采用出口节流调速方式；(5)外加负载应当稳定。若外负载变化较大，应借助液压或机械装置(如气液联动)来补偿由于载荷变动造成的速度变化。活塞式气动执行器通常是通过一个五通电磁阀控制运动方向的。两个节流阀调整的是气缸运动时排气一侧的排气速度，实际上就是一个控制流速的阀门，所以不会影响气缸出力，只会影响运动速度。气动执行器是以空气做动力的，它的排气是直接排到大气中的，而液压机构排出的是工作液(油)所以必须要有回收系统。

本产品的品牌是CHHC，型号是KLA-08，材质是铝合金，连接形式是螺纹，启闭件的形状是针形节流阀，公称通径是1/2(mm)，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是针式，零部件及配件是配件，驱动方式是气动，类型(通道位置)是二通式