

DN80不锈钢304法兰气动角阀

产品名称	DN80不锈钢304法兰气动角阀
公司名称	瑞安市金科流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金科 型号:J644F-16P
公司地址	浙江 瑞安市 万松西路锦湖大厦1506
联系电话	057765637001 13356119006

产品详情

气动法兰角座阀 技术参数technical data 压力范围pressure range:0-16bar 介质温度medium temperature:-10 ~+180 环境温度environmental temperature: -10 ~+60 规格specification: dn10-dn80,3/8 ' -3 ' 控制压力: 3-8bar 阀体材料body material:不锈钢stainless steel, cf8/304,cf8m/316 密封材料sealing material: 聚四氟乙烯ptfe 执行机构外壳actuator material:聚酰胺pa 介质medium:中性气体、空气、水、蒸气 neutral gas, air, water,vapor 制造标准manufacture standard: 3a,iso,din,idf 特点: 双作用、单作用、防水锤

外部先进导角座阀,溢流口与滑块间有自调节密封压盖,阀体角座结构可实现较大流量,特别是与普通截止阀相比时。external advanced angle, especially compare with the normal globe valveseat valve, there is adjustment sealing gland between over flow drain and slider, body structure can enforce moreflow rate, especially compare with the normal globe valves.选取option 控制功能control functions: 常开normally open pps执行机构外壳适用于环境温度: +5 ~+130 pps actuator material suitable for environmental temperature: +5 ~+130 无复位弹簧双作用执行机构 no return springdouble acting actuators 快装式连接 tri-clamp connection 电子式位置反馈 electronic position feedback 独立可调行程极限,适于高低流量 independent adjustable stroke limit, suitable for high low flow schedule 手动应急开关 manual emergency switch 先导阀适用的namur适配器 pilot valve suitable namur adapter

本产品的加工定制是是,品牌是金科,型号是J644F-16P,材质是不锈钢,连接形式是法兰,适用介质是水,压力环境是常压,工作温度是常温,外形是中型,流动方向是单向,零部件及配件是配件,用途是截止,标准是国标,类型(通道位置)是垂直,驱动方式是气动,规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100