

GD-S型-高真空三通挡板阀

产品名称	GD-S型-高真空三通挡板阀
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上泉 型号:GD-S型
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

产品说明	
gd型高真空挡板阀用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气或非腐蚀性气体。高真空挡板阀按gd-j型橡胶轴封和gd-j(b)型波纹管轴封两种。按通导形式可分为gd-j为角通形式，gd-s为带预抽口的三通形式。	
主要技术性能	
适用范围	105~6.7x10 ⁻⁴ pa(轴封为橡胶) 105~6.7x10 ⁻⁶ pa(轴封为波纹管)
阀门漏率	1.3x10 ⁻⁴ pa.l/s.(轴封为橡胶) 1.3x10 ⁻⁶ pa.l/s.(轴封为波纹管)
适用温度	-30~+80 (丁腈橡胶) -30~+150 (氟橡胶)
安装状态	任意
主要零件材料	
dn10(b)—dn50(b) 阀体、阀杆：碳钢或不锈钢；阀盖：铝合金；密封件：丁腈橡胶、氟橡胶、波纹管（轴封）	
dn63—dn300 阀体、阀杆、阀盖：碳钢或不锈钢，密封件：丁腈橡胶	
gd型高真空挡板阀用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气或非腐蚀性气体。高真空挡板阀按gd-j型橡胶轴封和gd-j(b)型波纹管轴封两种。按通导形式可分为gd-j为角通形式，gd-s为带预抽口的三通形式。	

本产品的加工定制是是，品牌是上泉，型号是GD-S型，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，流动方向是双向，零部件及配件是执行器，用途是流量控制，驱动方式是气动，规格是10-100