

温州 氨气角式截止阀 ， J64F 16压 WCB 良工 90度 BW 手动

产品名称	温州 氨气角式截止阀 ， J64F 16压 WCB 良工 90度 BW 手动
公司名称	良工阀门集团温州振东阀门机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:良工振东 型号:J64F-16C
公司地址	温州市龙湾区永兴街道南城路34号
联系电话	86919555 15267766186

产品详情

产品介绍

产品信息名称：氨用角式截止阀品牌：良工 振东货号：zdvjxg20140625-01颜色：灰色 操作方式：手动产品特点1．中通法兰为方形结构，阀杆采用间杆连接。
2．阀体密封面部位采用球凸状，与阀脚以线吻合密封。
3．密封面采用巴氏合金和ptfe，密封性能好，使用寿命长 销售热线：15267766186 传真：0577-56755266

产品实拍图

咨询热线：0577-56755255 商务qq；1914737571

产品颜色

阀体外观色彩是灰色，手轮是黄色。

产品尺寸参考

产品名称：	铸钢角式氨用截止阀	产品型号：	j64h-16c j64f-25c
-------	-----------	-------	-------------------

详细介绍如下：

角式氨用截止阀产品概述: 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质下方进入阀门时，操作力所需克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现以后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上进入阀腔，这时，在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减小。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化组”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。角式氨用截止阀设计与制造符合中国国家标准：1、基本结构形式：角式2、公称压力：pn1.6-4.0(mpa)3、公称通径：dn15-300 (mm) 一、角式截止阀主要性能规范:

遵循规范	star
设计与制造	gb12233
结构长度	gb 12221/jb971
结构长度	gb78/jb79 (
压力试验	gb/t
标志	gb
供货	gb/t

二、角式氨用截止阀1.6mpa主要连接尺寸：

dn	l	do	h1	h2	w
15	65	100	240	265	7
20	75	100	245	270	7.5
25	80	120	250	275	8.5
32	90	140	260	290	12
40	100	140	290	325	14
50	115	160	300	335	19
65	145	180	355	400	27
80	165	240	400	450	42
100	175	240	455	495	50
125	200	280	530	560	64
150	240	320	605	650	85
200	300	360	650	770	155

产品包装： 出厂包装双层布袋包装，也可根据客户要求进行其它包装方式

产品使用说明

vs氨用截止阀的使用方法:(1)按使用要求不同，氨气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为，最低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多，一般为，最高出口压力为。(2)安装氨气减压阀时应确定其连接规格是否与使用系统的接头相一致。氨用截止阀采用半球面连接，靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此，在使用时应保持两个半球面的光洁，以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。(3)氨用截止阀应严禁接触油脂，以免发生火警事故(4)停止工作时，应将减压阀中余气放净，然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。(5)氨用截止阀应避免撞击振动，不可与腐蚀性物质相接触。这些氨用截止阀的使用方法及注意事项与氨用截止阀基本相同。但是，还应该指出:专用氨气阀门一般不用于其它气体。为了防止误用，有些氨气阀与钢瓶之间采用特殊连接口。例如氢气和丙烷均采用左牙螺纹，也称反向螺纹，安装时应特别注意

企业介绍：良工阀门集团温州振东阀门机械有限公司创建于1998年8月,是专业研制高中低压阀门的生产企业。具有悠久的历史，企业拥有雄厚的技术力量，可靠的品质管理体系以及先进的生产加工设备，先进的生产设备和精密的检测仪器，产品从材料进厂到出厂，均经过严格把关和检测。本公司获有中华人民共和国特种设备生产许可证"ts"iso14001;2004环境=管理体系认证证书、gb/t28001-2001职业健康安全管理体系认证证书,中国化工部定点单位,中国电力设备配件网成员企业,iso9001:2000质量体系认证企业。为适应市场和客户的要求，本公司不断开发新产品投放市场，产品行销全国24个省、市、自治区。严格的产品质量及优质的售后服务，深受广大用户的青睐。

本企业宗旨是“客户至上、信誉第一”，竭诚欢迎国内外客户光临惠顾、选型订购，并提宝贵建议。

购买须知

1、厂家货源正品

公司自己铸造自己生产加工，严格按照国家标准：gb/t12235-2005制造。

2、关于尺码

尺寸参考实际为准

3、关于颜色

油漆为快干烤漆，色为灰色，手轮为黄色。

4、关于售后服务

公司的产品不是人为，在一年之内出现问题公司会派遣专员进维修。

6、关于发货

公司会跟踪发货情况直到货物到达客户手里为此，

本产品的加工定制是是，品牌是良工振东，型号是J64F-16C，材质是碳钢，连接形式是焊接，适用介质是氨气，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是大型，流动方向是双向，零部件及配件是手轮，用途是截止，标准是GB/T12235-2005，类型(通道位置)是高进低出，驱动方式是手动，规格是DN80，外观是灰色油漆