

曼瑞德MENRED 户用机械式能量表

产品名称	曼瑞德MENRED 户用机械式能量表
公司名称	上海昭泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:曼瑞德MENRED 型号:户用机械式能量表
公司地址	嘉定区南翔镇美裕路600号2幢1041室
联系电话	18616289843 13917280246

产品详情

本公司专业代理menred曼瑞德产品，质量保障，价格合理，咨询热线：021-61539097

应用水平，垂直和倒体安装热水温度至105 多流束设计全智能化能量表，可记录热量及体积值高精度计量供暖系统结算数据特点电子智能式流量信号采集常用流量0.6/1.5和2.5 m³/h无磁式叶轮信号传感器满足en1434二级表准确度要求锂电池保证寿命大于使用周期zvei协议红外光学通讯口可选：m-bus输出口可选：脉冲输出口可更换结算日期可转动式显示器宽量程(qp/qi 100:1)温度传感器固定连接可与防污密封盖结合使用，保证表在最佳状态下运行组件流量传感器计算器—包括用于测量流量、温度和热耗值的软硬件配对温度传感器计算器高智能化线路，用于采集流量、温度信号和计算、统计、显示各种数据整体式设计易安装七位数字显示便于读数不同数据窗口显示操作方便内置式锂电池供电流量传感器流量传感器是以多流束为测量原理的，保证了极高的测量准确度。其结构可满足供暖系统最大流量的要求。它既可安装在回水管上，也可安装在进水管上。流量传感器完全按欧洲标准en1434生产。温度传感器配对的温度传感器pt500符合din en 60751标准。传感器固定焊接在计算器电路板上。其长度分别为0.4m（表连接端）和1.5m（信号线端）。附件/ 软件hydro-set基于m-bus总线和红外光学通讯口的数据设置工具软件，主要用于： 计量数据的读取 打印记录值 表的设置

户用小口径热能表螺纹连接单流速热能表规格：dn15、dn20无磁 温度分辨率：0.01度流量分辨率：0.01 m³热量分辨率：0.001kwh静态电流：<10ua准确度等级：iii级螺纹连接多流速热能表规格：dn15、dn20、dn25无磁 温度分辨率：0.01度流量分辨率：0.01 m³热量分辨率：0.001kwh静态电流：<10ua准确度等级：iii级中口径区热能表规格：dn32/dn40/dn50 楼栋热能表规格：dn65/dn80/dn100/dn125/dn150dn200/dn250/dn300

本产品的加工定制是否，品牌是曼瑞德MENRED，型号是户用机械式能量表，测量范围是N/A，测量精度是N/A，产品适用范围是N/A