

酚醛保温板生产线 dsw

产品名称	酚醛保温板生产线 dsw
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:dsw 板材宽度:1200 (mm)
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

产品详情

酚醛保温板和其它保温材料性能对比

项目/名称	酚醛泡沫	聚苯乙烯挤塑 (xps)	聚氨酯 (pu)
最高工作温度	200	72	112
导热系数	0.19-0.029	0.03-0.037	0.022-0.036
阻燃性	难燃b1-不燃a2	阻燃b2	阻燃b2
氧指数	56.1	20 ~ 25	26
熔融状况	不熔	带火熔滴	带火熔滴
烟密度	<5	<75	<66
燃烧释放气体	无毒	有毒	毒性强
吸水率	<3	<2	<3
老化变形	好	差	较差
透气性	透气	不透气	不透气
稳定性	不翘不裂	变形	收缩

酚醛保温板特点

- 1、优良的保温绝热能：酚醛保温板是一种热固塑料，其固化成独立的微孔发泡体，泡孔直径为50-80微米，导热系数（值）在0.019-0.029w/m.k之间，（如按国家建筑节能65%的要求，4cm厚酚醛硬泡板相当于10cm厚聚苯板的保温效果）；
- 2、特优的防火阻燃能：酚醛保温板材在焊枪焰下不燃（自熄）、不熔融、不延燃、不变形、无滴落、无烟雾、不含其它有毒物质等，是一种“安全可靠”的保温防火材料；
- 3、良好的防水能：检测部门检测吸水率在1-3%之间，且不因吸水而降低保温效果及其他不良变化；
- 4、独特的隔音效果和吸水性能：酚醛保温板自身具备独特的隔音和吸声效果，吸声系数a值优于其他泡沫塑料板材；
- 5、考验的耐候能：酚醛保温板材在-160 至180 范围内，不老化、不变形、不变质

(允许间隙温度达到250)；6、优异的抗化学品能及溶剂能：酚醛保温板材对各种酸、碱类化学品溶剂有很强的抵抗 7、天生具备的质轻又刚强的能：酚醛保温板本身具备质量轻，密度可在20-60kg/m³之间，且随密度增大加强度加大； 8、完全符合国家节能减排能：酚醛保温板系采用无氟利昂发泡技术，对环境零排放，有利于对地球臭氧层的保护，属“绿色环保”产品。

本产品的品牌是德仕伟，型号是dsw，板材宽度是1200（mm），板材厚度是10-150（mm），可生产板材类型是保温板，可生产板材层数是多层板，是否提供加工定制是是