

普轩特 水泵 XBD10.2/35-125-315B 单级消防专用泵

产品名称	普轩特 水泵 XBD10.2/35-125-315B 单级消防专用泵
公司名称	嘉兴市上泵机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XBD10.2/35-125-315B 材质:铸铁
公司地址	勤俭路 2 2 6 - 2 2 8 号
联系电话	3652970 13905732721

产品详情

xbd系列立式/卧式单级消防专用泵

一、产品概述

xbd型立式/卧式消防专用泵，是本公司最新开发研制的新产品，其水力性能参数符合公安部“消防给水规范”的要求，结构新颖。产品经国家消防装备质量监督检验中心测试，其主要性能达到国外同类产品先进水平，是目前国内适应消防工作范围最广，品种规格最多，结构、形式最灵活的固定消防泵。

二、结构特点说明

- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、进出口径相同并在同一中心线上，安装方便，无需改变管路，可像阀门一样直接安装在管路任何部位。电机外加防雨罩亦可置于户外使用。
- 3、机泵同轴，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的动静平衡，运动时振动小、噪音低、延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。
- 4、密封可靠，轴封采用硬质合金及碳化硅等耐磨材质的机械密封，不仅解决了离心泵填料密封的渗漏问题，而且增加了使用寿命。
- 5、维修方便，无需拆卸管道，只要拆下连接架，取出电机及传动组件即可进行检修维护。
- 6、其独特结构，精心设计，不仅缩小了泵房面积，改善了空间，而且大大节省基建投资。

三、型号说明

四、适用范围

适用于高层建筑，工矿仓库、电站、码头城市民用建筑的固定消防系统（消火栓、自动喷淋和水喷雾等灭火系统）的给水，也可用于独立消防给水系统，又可用于消防、生活共用给水，还可用于建筑、市政、工矿给排水。

五、使用条件

流量范围：5-200l/s

压力范围：0.2-1.35mpa

转速：2950r/min、1480r/min

系统最高工作压力：2.5mpa

介质温度：80

环境温度：不高于+40

电机防护等级：ip44、ip54

电机绝缘等级：b、f级

本产品的品牌是普轩特，型号是XBD10.2/35-125-315B，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是立式/卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是35（L/S），压力是1.02（MPa），转速是3000（r/min），功率是75k（w），必需汽蚀余量是4.5，效率是69（%），规格是立式,卧式，口径是125mm，扬程是102M