

新型轮斗式洗砂机 矿用螺旋洗砂机(净度高 产量大)

产品名称	新型轮斗式洗砂机 矿用螺旋洗砂机(净度高 产量大)
公司名称	巩义市新阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新阳 型号:XSD2816
公司地址	巩义市大峪沟镇柏林村
联系电话	64059627 15638196229

产品详情

为什么与新阳（新阳机械有限公司）合作；

- 1.所有产品厂家直销，保证质量优，价格低。服务周到，请放心选购。
- 2.注重双赢：让用户的每一份投资都获得丰厚的回报。
- 3.设备型号的选择：根据客户的特殊要求，为客户量身定做，我们有实力，您有需求，找对的人做对的事，这就是效率，这就是利益最大化。
- 4.在当今追求共赢的时代，新阳也致力于我们的双赢。诚心价，放心产品，优质服务，这些让我们拥有了忠诚的老客户，我们在用心服务好我们的老客户，也翘首期盼着您的加入，选好产品哪里去，新阳机械有限公司欢迎您。厂家直销价，优质的产品，三包的产品服务，有图、有视频（欢迎随时联系我们）

24小时服务热线：0371-86029962

24小时业务咨询；13137728231牛经理

在线qq:648290840

轮斗式洗砂机是人工砂（包括天然沙）的洗选设备。

洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。

洗砂机（洗砂机）是配合制砂机使用的一种水洗式制砂的洗砂设备，轮斗式洗砂机（洗砂机）可以将制砂机制出的混合砂子洗去微量的石粉和杂质，从而提高砂子的质量。洗砂机（洗砂机）主要用于建筑工

地、沙石厂、水电站混凝土大坝

工地、邮电电杆厂需单位沙石及铸造用砂、玻璃厂石英沙及油井回填料用砂的洗选、分级和脱水

工作原理

轮斗式洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用

轮式洗砂机的特点：1、轮斗式洗砂机结构简单，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生，大大降低事故率。2、细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到标准要求。轮斗式洗砂机除筛网外几乎无易损件，使用寿命长，长期不用维修。3、沙石洗选机维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。新奇的密封结构、全封锁油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点

轮斗式洗砂机具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离，轮式洗砂机故障率大大低于常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。

对于制砂生产线中，制砂机，洗砂机，振动筛，给料机，破碎机，是必不可少的制砂产品。

砂机采用先进技术，洗砂机结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，洗砂机具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂机洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离故其故障率大大低于常用洗砂机，洗砂机是国内洗砂行业升级换代的最佳选择温馨提示：公司有现货，欢迎前来考察洽谈。付定金即可发货，剩余货款提货付清。网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务

型号	叶轮规格 (外径 × 宽度) (mm)	叶轮转速 (r/min)	进料粒度 (mm)	处理量 (t/h)	电机功率 (kw)	减速机型号	外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)
xsd26100	2600 × 100	1.178	10	20-50	5.5	zq50-50-i-z	3255 × 1982 × 2690
xsd28160	2800 × 160	1.177	10	30-60	7.5-11	zq65-50-i-z	3540 × 3000 × 2880
xsd30160	3000 × 160	1.179	10	50-120	11-15	zq65-50-i-z	3845 × 3000 × 3080

洗矿机安装

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。

5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

洗矿机维护

- 1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本器的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。
- 2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
- 3、注意机器各部位的工作是否正常。
- 4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。
- 5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。
- 6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。
- 7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除

本产品的加工定制是是，品牌是新阳，型号是XSD2816，别名是洗砂机，用途是清洗砂石脱水，给料粒度是10（mm），电动机型号是ZQ65-50-I-Z，电动机功率是7.5-11（kw），外形尺寸是3540×3000×2880（mm），槽型是顺流槽，旋流器类型是水力旋流器，规格是3540×3000×2880