

# 大型蔬菜保鲜冷库装配式冷库（冷藏保鲜冷冻速冻库）

产品名称	大型蔬菜保鲜冷库装配式冷库（冷藏保鲜冷冻速冻库）
公司名称	无锡雪润制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:冷库 品牌:无锡雪润制冷
公司地址	江苏无锡市惠山区玉祁街道五牧村
联系电话	13601501410

## 产品详情

规格：

聚氨酯保温板厚度规格：75mm、100mm、120mm、150mm、180mm、200mm

聚氨酯保温板尺寸规格：标准化的库板宽为960mm，高度为2米至10米；（另：聚氨酯保温板可根据您的特殊要求特别定制）

产品特性：

- 1.导热系数低，保温隔热效果好.聚氨酯发泡时闭孔率高，当硬质聚氨酯泡沫密度为35~40kg/m<sup>3</sup>时，导热系数仅为0.018~0.029w/（m/k），在目前所有保温材料中导热系数最低，其热工性能优越。
- 2.防水性能好，硬质聚氨酯泡沫属憎水材料，吸水率低，抗水蒸气性好，闭孔率达95%以上，是结构致密的微孔泡沫材料，不易透水，施工连续，整体性能好，因此防水效果好，且不会因吸潮而增大导热系数，防水性能可靠。
- 3.耐老化、化学稳定性好pur耐老化性能较好，化学性能稳定；低温-50 不脆裂，高温+150 不流淌，不粘连，可正常使用；耐弱酸、弱碱等化学物质的侵蚀，使用寿命长。同时，硬质聚氨酯泡沫在阻燃剂的作用下，可达到国家阻燃标准b2级，燃烧中不出现熔融物质滴落现象。

冷库聚氨酯双面彩钢保温板，采用先进的偏心钩和槽钩钢板，偏心式的连接方式实现库板与库板之间的正确连接，优异的着密性和结合性能最大程度的减少冷气泄露，增强隔热效果。t型板、墙板、角板组合的冷库在任意空间都可以设置，达到科学设计，简单实用，节约施工成本之效果。库温分别是±5、-10、-18和-18~-23 特殊冷库可达-30 以下，可满足不同的需要。广泛应用于：农、水、畜产物的低温仓库；制药；电子等低温货物保管仓库；食品、肉类、鱼类等小规模低温仓库；各种冷冻、冷藏

应用仓库等。

技术特点：

应用于组合冷库上的保温夹芯板分为两种类型，分别为聚氨脂保温夹芯板和聚苯乙烯保温夹芯板，由于聚氨脂保温夹芯板的强度、隔热等性能优于聚苯乙烯保温夹芯板，所以聚氨脂保温夹芯板通常多应用于速冻或库温较低的低温库上

应用范围：

聚氨脂保温板可广泛应用于超市、医药冷库、食品冷库、酒店冷库、实验冷库、室内冷库、室外大型冷库、净化房、野外作业房、隔热吊顶等多种场合。

聚氨脂保温板结构简单，安装方便，轻质高强度，造型美观。

本产品的加工定制是是，种类是冷库，品牌是无锡雪润制冷，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备