

膨胀阀,焊接式,空气源热泵热水器专用焊接式膨胀阀

产品名称	膨胀阀,焊接式,空气源热泵热水器专用焊接式膨胀阀
公司名称	嵊州市易雪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	流量: 型号:TDE
公司地址	中国.浙江省.嵊州市嵊州大道18号
联系电话	86-575-83031877 86-575-83690877

产品详情

可换阀芯的热力膨胀阀是专为制冷应用而设计的,它适用于超市冷柜,陈列柜,冰淇淋机,冷库和冷藏车等.膨胀阀可灵活选择制冷量,能在宽广的和蒸发温度范围内进行稳定和精确的控制.

特点:

- 1,有八种不锈钢阀芯可供选择,适用于不同的制冷量
- 2,附可清洗更换的进管滤网
- 3,在不同的使用场合均可保持均一的过热度
- 4,大膜片设计使阀口的控制更顺滑的稳定
- 5,提供不同的充注以配合不同的用途
- 6,防腐,防锈的不锈钢阀体
- 7,分别有内/外平衡式可供选择

8,可带焊接接头方便安装

9,静态过热度可适用调整

10,可提供特殊感温包充注

阀体快速选择表

平衡	接口形式	r134a	r22	r404/r507	r12
内平衡	螺口	ti-mc	ti-hc	ti-sc	ti-fc
内平衡	焊接	tis-mc	tis-hc	tis-sc	tis-fc
外平衡	螺口	tie-mc	tie-hc	tie-sc	tie-fc
外平衡	焊接	tise-mc	tise-hc	tise-sc	tise-fc

名义制冷量(ton/kw)

	tio-00x	tio-000	tio-001	tio-002	tio-003	tio-004	tio-005	tio-006
r22	0.14/0.5	0.37/1.3	0.91/3.2	1.51/5.3	2.41/8.5	3.95/13.9	4.80/16.9	5.54/19.5
r134a	0.09/0.3	0.23/0.8	0.52/1.9	0.88/3.1	1.42/5.0	2.36/8.3	2.87/10.1	3.32/11.7
r404a	0.11/0.4	0.28/1.0	0.65/2.3	1.11/3.9	1.76/6.2	2.87/10.1	3.49/12.3	4.03/14.2
r507	0.11/0.4	0.28/1.0	0.65/2.3	1.11/3.9	1.76/6.2	2.87/10.1	3.49/12.3	4.03/14.2
r12	0.06/0.2	0.20/0.7	0.43/1.5	0.71/2.5	1.14/4.0	1.87/6.6	2.27/8.0	2.64/9.3

名义制冷量冷凝温度+38oc,蒸发温度+4oc，阀进口流量1k

tis(e)尺寸 易雪制冷电子样本http://co.163.com/e_pd_37951173_7.htm

本产品的流量是1K，转速是0，型号是TDE，品牌是易雪，材质是铜