

# 钠基膨润土 有机膨润土用

产品名称	钠基膨润土 有机膨润土用
公司名称	信阳市平桥区双诚膨润土粉厂
价格	280.00/吨
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:300-325 (目) 原产地:信阳市平桥区双诚膨润土粉厂
公司地址	平桥区五里办事处凤台村陈湖组
联系电话	86 0376 3881927 13033755959

## 产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	300-325 (目)
原产地	信阳市平桥区双诚膨润土粉厂	颜色	白色
蒙脱石	70 ( % )	PH值	8-10
白度	70-85	密度	2.3 ( g/cm <sup>3</sup> )
表观粘度	15 ( mPa.s )	硬度	1
膨胀倍数	10		

### 钠基膨润土

(sodium bentonite)

#### [ 用途 ]

在机械铸造业中，可作铸造型砂、粘结剂，可以克服铸件的“夹砂”“起皮”现象，降低铸造件废品率，保证铸件的精度和光洁度。

在造纸工业中，用作纸张的填充剂，增强纸张的光亮度。

利用本产品的强粘结性能，用于白乳胶、地板胶、浆糊等的制作。

因其有稳定的悬浮性、增稠性，能有效地托浮分散粉体，可作水性涂料的增稠防沉淀助剂。

同时利用它的优良分散性和膨胀性，高造浆率、低失水量及胶体性能和剪切稀释能力，可以用作钻井泥浆用钠土。

[ 精密铸造性能 ]

热温拉强 (mpa)	湿压强度(mpa)	胶体率 (%)	膨胀 (倍数)	粒度 过200目(%)	含水量 (%)	造浆率
2.5	0.0049	100	25-30	95	10	16

[ 乳胶、涂料性能指标 ]

项目	白度 (%)	粘度 (ps)	胶质价 (ml/15g±)	ph值	水份 (%)	膨胀容 (ml/g±)	粒度 (目)
指标	75	2.8	90	8-10.5	10	20	300--325

[ 钻井泥浆性能指标 ]

试验项目	600转读值	滤失量 (ml)	动切力 (pa)	粒度-200目 (%)	水分 (%)
试验结果	40	14.5	0.77 × pv值	97	10.0

型号	吸蓝量 (g/100g)	胶质价 (ml/15g)	膨胀容 (ml/g)	粒度-200目 (%)	水分 (%)
nw-1	38	1500	65	95	10

[ 产品包装 ]

40kg塑编复膜袋，防潮储运。

[ 产品价格 ]

480元/吨，含包装出厂价。