

中药、中药饮片专用热风循环烘箱

产品名称	中药、中药饮片专用热风循环烘箱
公司名称	齐河鲁力药化设备制造安装有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲁力 型号:CT- ,CT- ,CT- 等
公司地址	山东齐河县华店创业园
联系电话	86 0534 5433137 15666860378

产品详情

热风循环烘箱是历史悠久的通用性干燥设备，它适用范围广泛，温度均匀，热效率高，操作简单，是绝大多数制药企业必备的干燥设备之一，也颇受用户欢迎的干燥设备。

特点

- 1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。
- 2、利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽，热水，电，远红外，选择广泛。
- 3、整机噪音小，运行平稳，温度自控，安装维修方便。
- 4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

我方根据多年实际生产经验及现有的生产技术力量，完全能够生产出结构合理，热风循环效果优良的烘箱。

- 1、设备材质：物接触处为不锈钢。做到箱体外表面平整、光滑、色泽一致，整体美观，无明显凹凸现象。
- 2、烘箱进风配初效过滤器，以确保烘箱内循环风的洁净度。
- 3、烘箱的加热形式为：电加热，蒸汽，热水。其散热效果好，卫生条件好。烘箱采用低噪音轴流风机，箱体左右两侧设制可调的分风装置，使风量、风速均匀，保证物料干燥快速、均匀。
- 4、烘车的制作，立柱用不锈钢方管，横梁为不锈钢角钢，采用氩弧焊焊接。车轮材质为不锈钢，每辆烘车配2个定向轮，2个变向轮。烘车整体结构合理，强度大，美观实用。

5、箱门与箱体之间采用耐高温无毒的硅橡胶密封圈，密封性能优良。烘箱的保温层采用超细玻璃棉，保温性能良好。

6、烘箱控制系统采用按钮控制器：系统能够很好的自动控制；保持烘箱内的温度恒定于设定数值，超限后铃声报警；控制柜在箱体的左上角，与主机合为一体。

我公司将严格按照技术要求，并根据企业标准生产出高标准、优质、性能优越的设备。

主要技术参数

型号	yy	技术参数										配件			总重量(kg)
		蒸 发 面 积(m ²)	有 效 容 积(m ³)	每 次 干 燥 量(kg/批)	散 热 器 面 积(m ²)	耗 用 蒸 汽(kg/h)	电 加 热 功 率(kw)	风 机 风 量 (m ³ /h)	风 机 功 率 (kw)	箱 内 温 差(°c)	外 型 尺 寸 (mm) 宽x深x高	应 配 用 烘 车(辆)	应 配 用 烘 盘(只)	温 度 自 控 箱	
ct-i	rxh-14-b	14.1	2.6	120	23	20	15	1414	1.1	±2	2480x 1200x2375	2	48	无	1220
ct-	rxh-27-b	28.3	4.9	240	48	40	30	5230	1.1	±2	2480x 2200x2438	4	96	无	1530
ct-	rxh-41-b	42.4	7.4	360	72	60	45	9800	2.2	±2	3430x 2200x2620	6	144	无	2110
ct-	rxh-54-b	56.5	10.3	480	96	80	60	9800	2.2	±2	4460x 2200x2620	8	192	无	2300
cl-c-o	rxh-5-c	4.8	0.85	25	5	5	6	3450	0.45	±2	1400x 1200x1750	1	16	有	680
cl-c-ia	rxh-7-c	7.1	1.3	60	10	10	9	3450	0.45	±1	1400x 1200x20	1	24	有	820

											00				
cl-c-i	rxh	14.1	2.6	120	20	18	15	3450	0.45	± 2	2300x	2	48	有	1580
	-14-c										1200x20				
											00				
cl-c-	rxh	28.3	4.9	240	40	36	30	6900	0.45x2	± 2	2300x	4	96	有	1800
	-27-c										2200x20				
											00				
cl-	rxh	28.	4.9		40	36	30	6900			4460x	4	96		1880
c- a		3		240					0.45x2	± 2				有	
	-27a-										1200x20				
	c										00				
cl-c-	rxh	42.4	7.4	360	80	54	45	10350	0.45x3	± 2	3400x	6	144	有	2210
	-41-c										2200x20				
											00				
cl-	rxh	42.	7.4		80	54	45				2300x	6			2100
c- a		4		360				10350	0.45x3	± 2			144	有	
	-42-c										3200x22				
											00				
cl-c-	rxh	56.5	10.3	480	100	72	60	13800	0.45x4	± 2	4460x	8	192	有	2800
	-54-c										2200x20				
											00				

应用：适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

烘箱配件：

烘箱示意图：

本产品的加工定制是是，品牌是鲁力，型号是CT- ，CT- ，CT- 等，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是药、化工、食品、农副产品、水产品，传热面积是14.1（m²），功率是1.1（kw），外形尺寸是2480x1200x2375（m），重量是1220（kg），规格是CT- ，CT- ，CT-