

空度 (mpa)							
在-0.1mpa , 加热温度110 时, 水的 汽化率(kg/m ² · hr)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
用冷凝器时 , 真空泵型 号、功率(kw)	2x-15a 2kw	2x-30a 3kw	2x-30a 3kw	2x-70a 5.5kw	2x-70a 5.5kw	2x-70a 5.5kw	2x-90a 2kw
不用冷凝器 时, 真空泵 型号、功率(kw)	sz-0.5 1.5kw	sz-1 2.2kw	sz-1 2.2kw	sz-1 2.2kw	sz-2 4kw	sz-2 4kw	sz-2 5.5kw
干燥箱重量 (kg)	250	600	800	1400	1400	2100	3200

产品实拍图

产品发货图

公司展会图

企业介绍

借助这片沃土，常州市海正药化设备有限公司经过十多年的摸打爬滚，汲取当地的精华，逐渐成为整个工业园区中举足轻重的一员。十多年的洗礼，每前进一步都凝聚着无数的汗水，这些都镌刻在海正的成长史中。如今，作为一家专业从事制药机械的厂家，海正药化设备有限公司以干燥设备、造粒设备、粉碎设备、混合设备和筛选设备为生产的重点，设备适用于化工、食品、制药等一系列相关领域。除此以外，公司主打的混合机系列、制粒机系列等更成为行业的典范。

企业证书

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

2、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异。

3、关于客服

如您咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，全新合格的产品。

5、关于发货

我们的合作物流公司是和顺物流。

本产品的加工定制是是，类型是卧式,箱式，品牌是海正，操作方式是间歇式，干燥介质是蒸汽、导热油、热水，加热方式是传导式，工作类型是组合式，适用物料是热敏性，温度范围是低温式，干燥介质移动是循环，应用领域是制药、化工、食品、电子等，传热面积是1（m²），功率是2X-30A3（kw），水分蒸发量是7.2（kg/h），外形尺寸是1700*1040*1335（m），重量是600（kg），规格是YZG-800