

## 烘箱专业制造商供应粉剂、冲剂专用热风循环烘箱

产品名称	烘箱专业制造商供应粉剂、冲剂专用热风循环烘箱
公司名称	江阴市华力干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江阴华力 型号:CT-C
公司地址	江阴市镇澄路2058号
联系电话	6608108 15206158195

### 产品详情

说明：一、加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择 二、使用温度：蒸汽加热50-130℃，最高140℃ 三、用电、远红外温度50-300℃，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择四、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm<sup>2</sup>) 五、配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h 六、特殊要求在定货时表明 七、非标烘箱价格面议八、使用温度大于140℃或小于60℃，要在定货时注明 九、本厂出厂的烘箱，烘盘尺寸统一，可以互换 十、烘盘尺寸：460x640x45mm 概述： ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。应用：适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。特点：大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

复制去google翻译翻译结果

本产品的加工定制是是，品牌是江阴华力，型号是CT-C，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业，传热面积是20（m<sup>2</sup>），转速是2800（r/min），功率是0.55（kw），外形尺寸是2.3×1.2×2.0（m），占地面积是5.52（m<sup>2</sup>），重量是1500（kg）