

# 草果烘干机 自动恒温 节能烘箱

产品名称	草果烘干机 自动恒温 节能烘箱
公司名称	常州市宝路干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝路 型号:CT-C-1
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	0519-88902565 18015081718

## 产品详情

### 热风循环烘箱说明

一、特点: 大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。利用强制通风,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、热风炉、选择广泛。整机噪音小,运转平稳。温度自控,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。

二、应用范围: 热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

### 三、主要技术参数:

通称	装料	配用	耗用	散热	风量	上下	配用	外形尺寸
型号	量	功率	蒸汽	面积		温差	烘盘	面宽w × 深度d × 高h mm
	kg	kw	kg/hr	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /hr		只	
ct-c-o	60	0.45	15	15	3450	± 2	24	1400 × 1200 × 2000
ct-c-	100	0.45	18	20	3450	± 2	48	2300 × 1200 × 2000
ct-c-	200	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300 × 2200 × 2000
ct-c-	300	1.35	54	80	10350	± 2	144	3300 × 2200 × 2000
ct-c-iv	400	1.8	72	100	13800	± 2	192	4300 × 2200 × 2270

以上数据仅供选型时参考,我公司保留更改上述数据的权利,如有变动,恕不另行通知。

四、技术参数及有关说明: 1、加热热源: 蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用,供用户选择。2、使用温度: 蒸汽加热50~140,最高150;用电、远红外温度50~350。使用温度大于140或小于60;要在订货时注明。3、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。

4、常用蒸汽压力0.2~0.6mpa。

6、配用电加热按1型计算15kw，实用5~8kw7、特殊要求在订货时表明。8、非标烘箱价格面议。9、本厂生产烘车，烘盘尺寸统一、可以互换。烘盘尺寸：460×640×45mm。10、材质种类：

箱体外壁有：a3钢、不锈钢；

内壁材质有：镀锌板、不锈钢；

烘车材质有：a3钢、不锈钢；

烘盘材质有：铝、不锈钢、镀锌板。

## 五、买家须知：

- 1、订货前请与店主联系，详细告知设备要求后再订购。推荐使用电话沟通，或者使用旺旺沟通。
- 2、支付方式首选支付宝在线付款（提供买家保障服务），也可以付款到我公司对公账户或者法人银行卡。
- 3、需要开增值税发票的客户在原价上加10%的税金，并提前告知。
- 4、本设备可以提供木箱包装，需要包装的买家请提前说明，费用由买家支付。

本产品的加工定制是是，品牌是宝路，型号是CT-C-1，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是农副产品食品医药化工电子，传热面积是14.1（m<sup>2</sup>），转速是1450（r/min），功率是0.45（kw），外形尺寸是2.3×1.2×2（m），占地面积是3（m<sup>2</sup>），重量是1300（kg）