

深圳电子防潮柜 低湿电子防潮箱 工业防潮箱 NMTL-1400

产品名称	深圳电子防潮柜 低湿电子防潮箱 工业防潮箱 NMTL-1400
公司名称	深圳市纳美特科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:纳美特 型号:NMTL-1400
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道上水径社区布龙路171号 穴地富(全伟达工业园)3栋1楼
联系电话	13430693538 13418835458

产品详情

产品特点：

产品型号：nmtl-1400

控湿范围：5%

电 源：220v/50hz

层 板：5

功 率：72w

外部尺寸：w1200*d670*h1820(mm)

内部尺寸：w1198*d645*h1650(mm)

产品简介：

用于led芯片存储防潮柜，ic封装存储防潮柜，pcb电路板防潮柜，smt贴片防潮柜，msd防静电防潮柜，<5%rh超低湿电子防潮柜，工业级电子防潮柜，光学元件、电子元件防潮柜，化学药品防潮柜

，精密测量仪器防潮柜，摄影器材、种子保存、档案管理、文物古董专用电子防潮柜等。

产品特点：

- 1、全自动电子除湿，无需人工操作，满足长期保质存储。
- 2、最省能源机芯，除湿力最快，无尘、无滴水、无噪音、无耗材。
- 3、无须冲氮（n₂）就可到低湿状态，使用成本低是目前最经济设计是真正低耗电设计。
- 4、内藏式湿度控制，避免外露故障及误触危险。同时提高了安全性，避免人为破坏。
- 5、湿度数码控制设计，窗口数码led显示温.湿度。湿度自由设定.传感器误差 ± 2%r。
- 6、防潮箱内外表面可以采用进口高档漆做静电喷粉处理,(选购)。
- 7、防潮箱箱体采用1.2高强度冷轧钢板制作,高频氩弧精密焊接,箱门采用无毒磁力橡胶条。
- 8、玻璃门采用高质量钢化玻璃,防水防尘以及气密性好。
- 9、断电后系统可确保箱体内湿度上升值小于10%(24小时内)。
- 10、优质快速稳定的除湿能力，良好的密封性能，可使箱内湿度不受环境影。
- 11、全自动除/控湿<10%rh，免倒水、免换耗材，几乎零故障的精密机械静音运转。

原理：

除湿控制器内设上下转动活页门，上下内外（对柜而言）各有一对吸湿排潮，内附特殊吸湿材料（分子筛）。吸湿时，活页门对内打开，吸湿材料从吸潮窗口吸湿柜内水份，令柜内湿度下降；排潮时，对吸湿材料加热再生，活门转动打开柜外排潮窗，排走潮气。吸潮排潮周期工作，通过程序时间控制器实现，直到柜内达到设定值，控制器自动断电，由于吸潮时，无须通电，且吸潮时间长（约2.5），排潮时通电时间短（约30分钟）故极省电（比其它类型控制器省电约1/4）。

用途：

广泛用于led，ic，液晶，晶振，pcb，光学元件，电子元件，化学药品，精密测量仪器，摄影器材，种子保存，档案管理，文物古董等

本产品的加工定制是是，品牌是纳美特，型号是NMTL-1400，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是光学元件，电子元件，功率是0.0072（kw），外形尺寸是W1200*D670*H1820(mm)（m），规格是W1198*D645*H1650(mm)