

钠基膨润土 有机膨润土用

产品名称	钠基膨润土 有机膨润土用
公司名称	信阳市平桥区双诚膨润土粉厂
价格	280.00/吨
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:200-325 (目) 原产地:信阳市平桥区双诚膨润土粉厂
公司地址	平桥区五里办事处凤台村陈湖组
联系电话	86 0376 3881927 13033755959

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	200-325 (目)
原产地	信阳市平桥区双诚膨润土粉厂	颜色	白色
蒙脱石	75 (%)	PH值	5-10
白度	70-90	密度	0 (g/cm ³)
表观粘度	0 (mPa.s)	硬度	0
膨胀倍数	10-20		

膨润土是一种以蒙脱石为主要成分的粘土岩，蒙脱岩是含水的层状铝硅酸盐，根据蒙脱石层间阳离子种类和含量，可分为钠基膨润土，钙基膨润土等类型。外观呈土状，坚硬致密、块状居多，经加工后可成细粉状。颜色视其夹有杂质不同呈白、浅白、黄绿、粉红色等。吸湿性强，最大吸水量为其体积1.5倍，吸湿后膨胀。在水中分散性好，可呈胶状悬浮液。这种悬浮液有一定触变性。有较强的离子交换能力。

主要产品：钠基膨润土,钙基膨润土,铸造专用膨润土，饲料专用膨润土，复合肥专用膨润土，型煤专用膨润土，钻井勘探专用膨润土。

膨润土技术指标

性能	粒度(mm)	水份(%)	胶质价(%)	吸蓝量(g/100g)	al2O3(%)	膨胀倍数
名称						
钠基膨润土	95%过0.075	10	95	18-22	18-25	12
钙基膨润土	95%过0.075	10	40	18-22	18-25	8

(一)、铸造专用膨润土 本公司生产的钠基及钙基膨润土在铸铁、铸钢的混型、表干型、干型和高压造型中作型粘砂粘结剂，具有强度高、抗夹砂能力强，高温性和复用性能好等特点，从而提高了铸件表面光洁度、尺寸精度，降低废品率。尤其是钠基膨润土作为型砂粘结剂更显示出它特有的优越性。铸造专用膨润土性能指标。

名称	钠基理化性能	钙基理化性能
性能		
胶质价(%)	95	40
膨胀倍数	12	8
湿压强度(kgf/cm ²)	>0.5kgf/cm ²	>0.34kgf/cm ²
热湿拉强度(gf/cm ²)	>30gf/cm ²	>10gf/cm ²
ph值	9.5-10	6.5-7.5
水份(%)	10	10