

-----供应浮球液位计

产品名称	-----供应浮球液位计
公司名称	淮安德天仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德天 型号:DT-RV
公司地址	金湖县金北镇工业集中区12号
联系电话	051786909297 18915199296

产品详情

特点

1、能有效克服悬浮物、泡沫等形成的假液位。2、浮球经配重可测两种液体的介面。3、成本低，可靠性高。

技术指标

测量范围	0 ~ 0.5m至0 ~ 4m
测量精度	$\pm 1.5\%$ (h 1.0m时) $\pm 2.5\%$ (h 0.5m时)
使用环境	温度 -10 ~ 55 湿度 95%无强烈震动
介质温度	-20 ~ 95
介质压力	0 ~ 600kpa(特殊订货不超过2.5mpa)
介质比重	0.4g/cm ³ 粘度 0.05pa.s

结构

变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、接线盒及安装件组成。见图一

工作原理

磁性浮球比重小于0.5，可漂浮于液面之上并沿导杆上下移动。导杆内装测量元件，在外磁场作用下产生正比于液位变化的电阻信号，由电子单元转换成4 ~ 20ma或其它标准信号输出，模块有过流保护等功能。见图二

用户自备法兰

法兰号 dn d s d d1 d2 f b d n

	h									
1#	25	3	3.5	100	75	60	2	12	12	4
		2								
2#	40	4	3.5	130	100	80	2	12	14	4
		7								
3#	50	5	3	140	110	90	3	12	14	4
		7								
4#	80	8	4	185	150	125	3	14	18	4
		9								

配置平焊钢法兰(自备)

配置平焊

注：1、l、h值由用户提出。2、钢容器顶盖开孔为 $(dh+2)$ 变送器安装位置应远离液口必须垂直安装。3、无缝
同的防腐处理。

本产品的加工定制是是，品牌是德天，型号是DT-RV，检测量程是0，测量精度是0，工作电压是0，显示
分辨率是0，工作频率是0 (HZ)，工作温度是0 ()，适用范围是0