

# 超声波泥水界面计 污泥水界面计 超声波泥水界面仪QFWJ-100

产品名称	超声波泥水界面计 污泥水界面计 超声波泥水界面仪QFWJ-100
公司名称	北京京晶科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:京晶 型号:QFWJ-100
公司地址	北京市通州区潞城镇武兴路379号
联系电话	18611444986 17701329715

## 产品详情

超声波泥水界面计/污泥水界面计/超声波泥水界面仪（15米）型号：tr-qfwj-100tr-qfwj-100型超声波泥水界面计是专为污水处理工艺中污泥界面的连续在线监测而设计。变送器利用可靠的超声波回波检测原理，实现了污泥厚度的实时检测，为相关工艺的过程控制提供可靠数据，从而优化了排泥、加药等工艺控制流程。性能特点 连续测量，维护量小 中文菜单，便于操作 4~20ma输出 根据泥层自动调节发射功率 先进的算法 应用领域 水厂、洗矿场、电力行业、污水处理行业等 沉淀池、初沉池、二沉池、浓缩池等 机测量范围5米 10米 15米 精 确 度  $\pm 5\%fs$  分 辨 率 1mm 重 复 性  $\pm 1\%$  功 率 15 va 供 电 电 源 ac220  $\pm 10v$ ，50/60 hz 温 度 范 围 -10 ~ 55 模 拟 输 出 1 路 4 ~ 20ma 电 流 信 号 隔 离 输 出 ， 最 大 负 载 750 欧 姆 ； 继 电 器 2 个 报 警 信 号 继 电 器 ， 容 量 220 vac/ 2 a ， 输 出 可 由 用 户 设 置 ； 1 个 冲 洗 时 间 继 电 器 ， 容 量 220 vac/ 2 a ， 时 间 可 由 用 户 设 置 。 数 字 输 出 rs232 输 出 （ 可 选 ） ， 可 根 据 用 户 要 求 配 置 测 量 单 位 米 外 壳 全 进 口 的 材 料 防 护 等 级 ip65 重 量 2 kg 传 感 器 温 度 范 围 -10 ~ 60 材 质 316 不 锈 钢 流 速 范 围 0.3 ~ 3 m/s 压 力 10 bar 防 护 等 级 ip68 电 缆 长 度 10m 专 用 电 缆 （ 可 定 制 要 求 的 长 度 ） 规 格 75mm\*85 mm 连 接 方 式 r1 锥 管 外 螺 纹 （ 1 寸 锥 管 外 螺 纹 ） 重 量 0.5 kg 清 洗 装 置 清 洗 装 置 空 气 压 力 ： 最 小 0.7 bar ， 最 大 3.4 bar ； 清 洗 装 置 的 控 制 ： 自 动 清 洗 （ 选 配 ） 清 洗 装 置 的 连 接 ： 聚 丙 烯 管 道 （ 1/4 寸 ） 和 可 重 复 使 用 的 不 锈 钢 接 头 。

本产品的加工定制是是，品牌是京晶，型号是QFWJ-100，检测量程是超声波泥水界面计，测量精度是超声波泥水界面计，工作电压是超声波泥水界面计，显示分辨率是超声波泥水界面计，工作频率是超声波泥水界面计（HZ），工作温度是超声波泥水界面计（ ），适用范围是超声波泥水界面计