

# 久洋总代理EC-2100日本小野测器ONOSOKKI/EC-2100电梯速度计

产品名称	久洋总代理EC-2100日本小野测器ONOSOKKI/EC-2100电梯速度计
公司名称	深圳市久洋机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:小野 型号:EC-2100
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑401室
联系电话	13530343269 13392825392

## 产品详情

久洋总代理ec-2100日本小野测器onosokki/ec-2100电梯速度计久洋总代理

联系人：欧阳先生手机：13530343269

qq:196608421

我公司深圳市久洋机电有限公司是日本小野测器onosokki中国区域总代理，价格最低，货期只需30天。承诺所有商品均为原装正品 不是正品假一赔十。

特长

测量范围最大2000 m/min，计算时间最短10 ms，高速进行速度或转速测量。

带有数据保存功能，可保存10组数据

标准配置测量值的模拟电压输出，脉冲输出

最大值保持功能，可保持测量中的最大值

平均处理功能，测量速度，转速值的平均计算（平均次数1-200，可任意设定）

自动电源关闭，电池剩余量表示

使用选配件ec-0202距离计测功能，可以完成设定时间内电梯的移动距离测量（旋转方向符号可自由设定）

使用选配件ec-0201外部检测器，可远离测量点进行测量。

使用选配件周速环ks-300，可作为手持式转速计使用

ec-2100是一种小型轻便、使用电池的手持式电梯速度计，用于电梯的调整，维护，检查。比较前机型（ec-900），测量范围扩大2倍达到2000 m/min，计算时间缩短为1/10达到10 ms，可以用于高速电梯的速度与转速测量。

电梯速度计通过轻轻地接触电梯曳引机的吊索滑轮，就可测出电梯的速度。表示器使用红色led，易于观察辨认。光线昏暗的场所，也可以方便地读取测试数据值。另外如使用配套固定用具固定ec-2100本机或使用选配件ec-0201外部检测器，即使一个人也可以单独完成电梯的速度测试。

ec-2100使用本机上的功能按钮或用外部输入信号可以锁定保持计测值，确保测量的顺利进行可靠性强。本机具有2个表示器，可分别锁定保持2个计测值。如果ec-2100加配使用选配件ec-0202距离计测功能，还可以完成设定时间内电梯的移动距离（mm）测量。

ec-2100加配使用选配件ec-0202距离计测功能与选配件ec-0203触发装置，可以进行自动扶梯的急停时的停止距离测量。

本产品的加工定制是否，品牌是小野，型号是EC-2100，种类是速度，材料是聚合物，材料物理性质是磁性材料，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是5，线性度是0.2（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是5（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1，速度计是速度计