

Fluke 725过程仪表校准器

产品名称	Fluke 725过程仪表校准器
公司名称	深圳市伟峰仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke725
公司地址	深圳市宝安区沙井新沙路与107国道交汇处丰盛大厦1407
联系电话	86-075523109332 13138166954

产品详情

fluke 725过程仪表校准器简单介绍fluke 725过程仪表校准器|福禄克fluke 725过程校验仪|fluke多功能校验仪新型fluke 725多功能校准器是功能强大和容易使用的现场校准器，使用测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。福禄克fluke 725过程校验仪的性能：小巧，流线型设计，容易携带和手持坚固、可靠，适合现场使用大显示屏，测量和输出同时显示测量电压，电流，热电偶，铂电阻，频率和电阻功能，以检测传感器/变送器输出/模拟电压，电流，热电偶，铂电阻，频率、电阻和压力，以校准变送器使用fluke 700pxx 29种压力模块测量/输出压力输出电流同时测量压力以进行i/p测试和阀门测试频率和每分钟计数功能（cpm）可支持流量仪表测试自动步进和斜坡输出可快速进行线性检测电流测量的同时，为变送器提供回路电源频繁使用的设置状态可被存储明亮的带背景光显示屏，适合任何照明条件下使用远端智能接口，允许远端自动操作四节aa电池，电量充沛电池仓门，容易更换电池福禄克fluke 725过程校验仪的订购信息定购信息 725 多功能过程仪表校准器 随机附件包括：tl75测试线，ac70测试夹，一对专用测试线，用户手册（英文，法文，德文，西班牙文，意大利文，荷兰文，挪威文，丹麦文，瑞典文，芬兰文，葡萄牙文、韩文，中文和日文），ce和csa认证。热电偶准确度指标

热电偶	测量或输出					
j	-200到0	0到1200		1.0	0.7	
k	-200到0	0到1370		1.2	0.8	
t	-200到0	0到400		1.0	0.8	
e	-200到0	0到950		0.9	0.7	
r	-20到0	0到500	500到1750	2.5	1.8	1.4
s	-20到0	0到500	500到1750	2.5	1.8	1.5
b	600到800	800到1000	1000到1800	2.2	1.8	1.4
l	-200到0	0到900		0.85	0.7	
u	-200到0	0到400		1.1	0.75	
n	-200到0	0到400		1.5	0.9	
分辨率						
j, k, t, e, l, n, u				0.1	, 0.1 ° f	

b, r, s

1, 1 ° f

注：准确度指标包括0.2 冷端不确定度

技术指标

测量或输出	量程	分辨率	准确度	注释
电压	0到100mv 0到10v (source) 0到30v (measure)	0.01mv 0.01v 0.01v	.02%rdg+2lsd	max load, 1ma
电流ma	0到24	0.001ma	.02%rdg+2lsd	max load, 1000
mv (tc terminals)	-10.00mv+75.00mv	0.01mv	.25% of range+1lsd	
电阻	0 到3200 (measure) 15 到3200 (source)	0.01 到0.1	0.1 到1.0	
频率	2.0到1,000.0cpm 1到100hz 1.0到10.0khz	0.1cpm 1hz 0.1khz	± 0.05% ± 0.05% ± 0.25%	对于频率输出方波 5vp-p,-0.1v偏移
回路电源	24v dc	n/a	10%	

温度影响：-10 到18, 28 到55, ±0.005%量程/度。

同时具有的功能	通道a	通道b
24.00 ma dc	m	m或s
24.00 ma dc带24v回路电源	m	
100.00 mv dc		s
30.000v dc测量	m	
20.000v dc测量 10.000v dc输出		m或s
15或3200欧姆		m或s
热电偶j, k, t, e, r, s, b, l, u, n		m或s
铂电阻：ni120;pt100 (392);pt100 (jis);r100,200, 500,1000 (385)		m或s
压力 (需fluke 700pxx压力模块)	m	m或s
频率：方波, 1cpm到10khz 固定幅度：5vp-p		m或s

m=测量 s=输出/模拟铂电阻量程和准确度指标

rtd类型、量程和准确度指标

	测量	输出
ni20	-80 到260 0.2	0.2
pt 100-385	-200 到800 0.33	0.33
pt 100-392	-200 到630 0.3	0.3
pt 100-jis	-200 到630 0.33	0.33
pt 200-385	-200 到250 250 到630 0.2 0.8	0.2 0.8
pt 500-385	-200 到500 500 到630 0.3 0.6	0.3 0.4
pt 1000-385	-200 到100 100 到630 0.2 0.2	0.2 0.2
分辨率		
rtd	0.1, 0.1 ° f	

一般指标

最大电压：30v 存储温度：-20 到71 操作温度：-10 到55 相对湿度：95% (10~35) 75% (30~4

0) : 45% (40 ~ 50) 35% (50 ~ 55) 跌落 : 30g, 11ms, 半波震动 (或1米跌落) 振动 : 随机 , 2
g , 5-500hz安全 : csa c22.2 no. 1010.1:1992emc:en50082-1:1992或en55022:1994 class b尺寸/重量 : 96
× 200 × 47mm, 650g电池 : 对于aa碱性电池 , 典型寿命25小时保修 : 三年

本产品的加工定制是否 , 品牌是FLUKE/福禄克 , 型号是Fluke725