

zw32--12型真空断路器

产品名称	zw32--12型真空断路器
公司名称	武汉天立高压开关厂
价格	面议
规格参数	品牌:天立 型号:zw32-12
公司地址	蔡甸区张湾街太山村
联系电话	13098864597

产品详情

zw32-12型户外柱上永磁真空断路器，z-代表真空断路器，w-代表户外安装使用，32-代表设计序号，12-代表额定电压12kv。zw32m-12是三相交流50hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所。

编辑本段使用环境条件

- 1、海拔： 2000m及以下；
- 2、周围空气温度：上限+30 ，下限-40 ；
- 3、风压不超过700pa(相当于风速34m/s)；
- 4、振幅：无常性剧烈震动；

编辑本段结构特点

- 1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使寿命长等特点。
- 2、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。
- 3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
- 4、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。

5、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。

编辑本段主要技术参数

1 额定电压 kv 12

2 额定电流额 a 630

3 工频耐压 (Imin) kv 42

4 雷电冲击耐压 (峰值) kv 75

5 额定短路开断电流 ka 12.5、16、20

6 额定短路关合电流 (峰值) ka 31.5、40、50

7 额定峰值耐受电流 ka 31.5、40、50

8 额定短路耐受电流4s ka 12.5、16、20

9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分

10 额定短路电流开断次数 次 30

11 机械寿命 次 10000

12 动静触头允许磨损厚度 mm 3

13 重量 kg 80、95 (带隔离)

14 极间中心距离 mm 340 ± 1.5 [1]

本产品的加工定制是是，品牌是天立，型号是zw32-12，极数是无，额定频率是50 (Hz)，额定绝缘电压是12k (V)，灭弧方式是真空断路器，机械寿命是10000 (万次)，产品认证是ISO9001