

对夹蝶形止回阀 hy H76X

产品名称	对夹蝶形止回阀 hy H76X
公司名称	上海弘羽阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:hy 型号:H76X
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区264室
联系电话	18001786193

产品详情

h76h、h76y、h76w、h76x、h76f 型对夹蝶形止回阀

【产品用途】

h76h、h76y、h76w、h76x、h76f 型对夹蝶形止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路，阻止介质逆向流动之用。

对夹蝶形止回阀【产品特点】

- 1、体积小，重量轻，结构紧凑、维修方便
- 2、阀板采用对偶式，在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭
- 3、因速闭作用，可防止介质倒流
- 4、阀体结构长度尺寸小，刚性好
- 5、安全方便，可用于水平垂直两个方向安装

对夹蝶形止回阀【执行标准】

- 1、法兰连接尺寸：gb/t1724.1-98

2、结构长度：gb/t12221-1989，iso5752-82

对夹蝶形止回阀【性能参数】

型号	工作压力 (mpa)	适用温度 ()	适用介质	阀体材料
h76h-10c ~ 40	1.0 ~ 4.0	- 29 ~ 425	水、蒸汽、油品	碳钢
h76w-10p ~ 25	1.0 ~ 2.5	150	硝酸类	不锈钢
h76y-40p	4.0	150	硝酸类	不锈钢

感谢访问上海弘羽阀门有限公司 (www.shhyfm.cn) 官方网站

欢迎来电咨询021-59936193或13524284908

本产品的加工定制是是，品牌是hy，型号是H76X，种类是DDCV双瓣式，材质是球墨铸铁，连接形式是对夹，结构形式是蝶式，公称通径是40-600 (mm)，适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50,DN65