

高质量H74对夹单瓣旋启式止回阀超薄型美标

产品名称	高质量H74对夹单瓣旋启式止回阀超薄型美标
公司名称	福建省兴达阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴达 型号:H74
公司地址	中国 福建 泉州 南安市 仑苍镇联盟村
联系电话	86-02131375502 13917411114

产品详情

.....
.....
.....
公司成立于2004年03月31日 即将满十年

全店满12000元或160件可混批采购

专业生产美标、德标、英标、日标、国标等系列标准阀门，可根据客户的要求生产

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

产品广泛用于石油、造纸、水电、食品、医药、轻纺、冶炼、污水处理、矿厂、化工、高层建设、给排水等工程，行销国内外各大、中、小城市，深受广大用户的信赖和好评。热忱欢迎新老客户前来洽谈。

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。本阀要水平安装。

截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定

工作原理

截止阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。

截止阀的闭合原理是，依靠阀杆压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。

本产品的加工定制是是，品牌是兴达，型号是H74，种类是对夹式，材质是不锈钢，连接形式是对夹，结构形式是蝶式，公称通径是100（mm），适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是高温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN100