

矿浆换向止回阀,非标特种矿浆换向止回阀,矿浆换向止回阀

产品名称	矿浆换向止回阀,非标特种矿浆换向止回阀,矿浆换向止回阀
公司名称	温州闽嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:闽嘉阀门 型号:矿浆换向止回阀
公司地址	永嘉县江北街道新桥村新河路296号
联系电话	86 0577 28879648 15858042918

产品详情

温州专业泰勒阀自动换向阀\\自动换向阀\\泰勒阀\\三通自动换向阀厂家：闽嘉阀门：15858042918

泰勒阀自动换向阀

型号：h49j-10c

公称通径：dn80-400

主要用于各类矿山、电厂、化工厂、水处理厂、石油、大型润滑系统(用作梭阀)等工业泵一用一备的场合。它由上下二个阀体通过方形或椭圆形法兰连接在一起，下阀体上有两个浆液进口，上阀体上部有一个浆液出口，密封位于阀腔内。

1、工业应用主要用于各类矿山、电厂、化工厂、水处理厂、石油、大型润滑系统(用作梭阀)等工业泵一用一备的场合。它由上下二个阀体通过方形或椭圆形法兰连接在一起，下阀体上有两个浆液进口，上阀体上部有一个浆液出口，密封位于阀腔内。其特征在于上阀体内设有密封球的活动滑道，在滑道的两端分别高有一个导向楔块，下阀体的两个浆液进口倾斜布置，阀内的密封球采用橡胶球或钢球，与现有技术相比可节省一条管路，不会造成浆液中固体物的淤积，切换泵时操作方便顺畅，对于厂矿在实现自动化控制时操作方便顺畅，在实现自动化控制时可省去两套阀门的控制点。该阀具有浆液切换迅速、密封性好、耐磨性强、使用寿命长等优点。技术参数 阀体壳体：q235-a，内衬为高耐磨复合材料。 口径：dn80-400，连接方式为法兰式，法兰标准为 dn80-400。 工作压力：最小工作压力为 0.1mpa，这是保证能推动橡胶球运动并密封住进口的最低数值。 工作温度：-40 ~ 100 ，如有特殊温度要求可另行设计。 耐酸碱度： 10%浓度，如有特殊要求的可另行设计。

产品相关关键字：优质自动换向阀厂家，
泰勒阀，矿浆换向止回阀，球型换向止回阀，三通换向止回阀

本产品的加工定制是是，品牌是闽嘉阀门，型号是矿浆换向止回阀，种类是DDCV双瓣式，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是升降式，公称通径是150（mm），适用介质是蒸汽，形态是蝶式，压力环境是高压，标准是国标，流动方向是换向，驱动方式是电磁，工作温度是高温，类型(通道位置)是二通式，规格是150，零部件及配件是配件