

塑料低温脆性试验仪 120 (Kg)

产品名称	塑料低温脆性试验仪 120 (Kg)
公司名称	江苏明珠试验机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 外形尺寸:720mm × 700mm × 1250mm (mm) 重量:120 (Kg)
公司地址	扬州市江都区真武镇工业园区
联系电话	0514-86274310 13773377860

产品详情

特点及用途：橡胶低温脆性试验机采用新型的半导体致冷（温差电子致冷），其致冷温度可由数字显示，控温精度高。本机是根据gb 1682国家标准设计的，各项技术指标均符合国家标准的要求。本机可测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此，无论在科学研究、橡胶及其制品的质量检验、生产过程的控制等方面均是不可缺少的。技术参数 1、 试验温度：-60 ~0
2、 冲击器中心到夹持器下端距离：11 ± 0.5mm 3、 试验时间内温度波动：< ± 0.5 4、 冷井容积：700ml
5、 冲击速度：2 ± 0.2m/s 6、 外形尺寸：720mm × 700mm × 1250mm 7、 功率：1100w

本产品的型号是MZ-4068，外形尺寸是720mm × 700mm × 1250mm (mm)，重量是120 (Kg)，产品用途是可测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣