

9-15公斤 上海专业供应各种规格拉紧器 平衡器

产品名称	9-15公斤 上海专业供应各种规格拉紧器 平衡器
公司名称	上海颀鹰起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:颀鹰 型号:hw9-15
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄78号
联系电话	13816058058 15921353540

产品详情

上海颀鹰起重机械有限公司

****各种规格平衡器供选择****

产品图片：

产品介绍:

我公司专业生产各种型号hw系列弹簧平衡器及配件及各种2.8米工作行程加长型特殊规格。

常用型号为:

hw—1.5、hw—3.0、hw—4.5、hw—9、hw—15、hw—22、hw—30、hw—40、

hw—50、hw—60、hw—70、hw—80、hw—100、hw—120、hw—140、hw—160

产品介绍：

1. 弹簧平衡器是我公司采用国外先进工艺，自行设计

的一种与操作工具配套使用的辅助工具该系列产品借助卷簧积蓄的能量，使所悬挂的操作工具处于无重状态，大大降低了操作工人的劳动强度，提高了劳动生产效率，因此，弹簧平衡器是工厂中不可缺少的辅助工具。

弹簧平衡器适用于流水线及各种固定位置上工作量较集中，操作工具较笨重，使用工具持续时间较长的场合。广泛用于汽车、拖拉机、家用电器及机器制造等领域，无论在装配生产线或定工位工作的场合，凡是使用手动工具及吊携设备的场合均可使用。也可作提升工具的辅助工具使用。当工具较重,需要频繁上下工作的场合，可借助平衡器的提升力，达到减轻劳动强度的目的。

弹簧平衡器使用方法：

1.根据被悬挂物的重量选择合适规格的平衡器。安装前请阅读说明书。2.将平衡器的吊环悬挂在工位上方牢固的梁或节点上，并注意：用户必须将安全孔穿上安全绳结于梁或节点上，保证使用中的绝对安全。

3.将操作工具提升到略高于平衡器下吊钩高度的位置再与之挂接。

4.将平衡器的平衡重量调节到与所用工具的重量一致或稍大。使工具在上下任意位置均达到平衡，即工具处于失重状态。

5.将平衡器取下工具时，须待平衡器的钢绳全部卷入塔轮后进行，以防万一拉不住平衡器下吊钩，造成突然卸荷，吊钩快速收回，引起伤人或钢绳错槽损坏平衡器。6.切勿将平衡器未挂上工具时，无故空拉，空放，以免造成钢绳错槽卡死。

7.操作工具横向移动，角度不超45度，钢绳需待移动到近垂直地面时再回缩。

本产品的加工定制是否，品牌是颀鹰，型号是hw9-15，类型是拉紧平衡器，工件质量范围是9-15（kg），工件直径范围是/（mm），平衡转速是/（r/min），不平衡量减少率是/（%）