

XQ-2B型金相试样镶嵌机， 镶嵌机,机械式镶嵌机

产品名称	XQ-2B型金相试样镶嵌机， 镶嵌机,机械式镶嵌机
公司名称	东莞市瑞鼎精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:QG-2A
公司地址	广东东莞市虎门镇南栅第五工业区
联系电话	86 0769 89016954 18002841959

产品详情

用途 applicationsxq-2b型金相试样镶嵌机（以下简称镶嵌机）适用于对不是整形、不易手拿的微小金相试样进行热固性塑料压制。成形后可方便地进行试样磨抛操作，也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。镶嵌机在下列条件下能可靠地工作。1. 海拔高度不超过1000米；2. 周围介质温度不高于+40oc,及不低于-10oc；3. 空气在相对湿度不大于85%（在20oc时）；4. 周围没有导电尘埃、爆炸性气体、及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体；5. 没有明显的振动和颠簸技术参数 specifications1、试样压制规格 1、specimen pressing size ϕ 22 ϕ 30 ϕ 40 ϕ 452、加热器规格 2、heater capacity 600w3、温度调节范围 3、adjustable temperature range 0-300oc4、控制电源 4、power 220v5、电动机功率 5、motor 220v 160w6、外形尺寸 6、overall dimensions 340×280×400mm7、重量 7、net weight 32kg结构特征概述本机系机械式镶嵌机，旋转机体外手轮，通过一对锥齿轮带动机体内丝杆使压制试样的下模在钢模套内上下移动，热固性塑料连同镶嵌的试样在加热条件下成形。试样制备过程中的成形压力由固定在机体内的弹簧自动补偿，试样压制的压力可由信号灯给以指示。本机配有智能型数字显示温控器，能自动温控，设定温度与实际温度均有显示，温度传感器采用热电偶。本机具有高灵敏度、高精度，有温度显示，易观察又易操作等优点。每件试样镶嵌(用电玉粉)约12分钟。

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是QG-2A，产品规格是台式，外形尺寸是740×465×390（mm），重量是70（Kg），产品用途是金相试样制备的专用设备