

标准三组电动辗压滚轮,三组电动辗压滚轮参数,三组电动辗压滚轮

产品名称	标准三组电动辗压滚轮,三组电动辗压滚轮参数,三组电动辗压滚轮
公司名称	东莞市科建检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科建仪器 型号:KJ-6021C
公司地址	东莞市南城区高盛科技园北区B座118号
联系电话	0769-22853286

产品详情

东莞科建检测仪器有限公司专业生产拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,剥离强度试验机,恒温恒湿试验箱,老化试验箱,环形初粘性试验机,床垫耐久性试验机,纸箱抗压试验机等高精度检测仪器,广销东莞、深圳、广州等珠江三角区域。公司拥有一批精英服务团队,免费测试产品,送货上门,精准安装与调试及人员培训.更多详细信息尽在东莞市科建检测仪器有限公司官方网站 www.kejian-tech.com,微信号 [wwwkejian-techcom](http://www.kejian-tech.com) (科建仪器) 敬请关注!

kj-6021c三组电动辗压滚轮

一、三组电动辗压滚轮用途：

三组电动辗压滚轮主要辅助于胶粘带,保护膜,离型膜产品的剥离强度、持粘性等试验。以固定的压力及速度,将胶粘带试样规范平整,均匀的粘着于标准的试验基材上。

二、三组电动辗压滚轮参考标准：cns 11888, pstc-8。

三、三组电动辗压滚轮技术参数：

轮 重：2kg；

辗压导轨：3条

辗压速度：300mm/min；

橡胶层硬度：hs80 ± 5

机台重量：15kg

电 源：2ph ac220v，

设计标准：cns-11888；

四、三组电动辗压滚轮作业方法：

- 1、将钢板放在机台上，胶带贴在钢板一端，另一端可顶住测试槽的固定边。
- 2、打开电源开关，按启动键，压轮自动的从胶带一端以恒定的速度辗压到另一端。
- 3、到达另一端终点时压轮会自动返回，待压轮走三个来回后自动停止，然后按复位键归零。或待压轮，走出测试钢板后按停止键。一个辗压来回动作完毕。（该仪器默认三个来回停机）。
- 4、根据测试需要进行重复操作。

本产品的加工定制是是，品牌是科建仪器，型号是KJ-6021C，产品规格是可定制，外形尺寸是可定制（mm），重量是15（Kg）